

Z273X电液动陶瓷浆液阀

产品名称	Z273X电液动陶瓷浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	型号:PZ273H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN300、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X电液动陶瓷浆液阀DN300、DN250、PZ273H、Y-10C陶瓷刀型浆液阀适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动、电液联动等驱动方式。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度。因此，本阀具有的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。电液动陶瓷浆液阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。采用曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长，结构紧凑可任意角度安装。

Z273X电液动陶瓷浆液阀应用规范：

设计与制造		GB/T 8691
连接端尺寸	结构长度	GB/T
	法兰尺寸	GB/
检验与试验		GB/T 8691
材料	碳钢	GB/T 12229
	不锈钢	GB/T 12230
标志		GB/T 12220
供货		GB/T 12252

Z273X电液动陶瓷浆液阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
----	----	----	----	----	----

1	阀座	结构陶瓷	7	连接架	WCB
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	阀板	不锈钢 结构陶瓷	9	螺母	25#
4	填料	柔性石墨	10	连接盘	WCB
5	填料压盖	WCB	11	电液动装置	成品件
6	锁轴	2Cr13	12		

Z273X电液动陶瓷浆液阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	b
50		43	165	125	100	680	4-M16	12
65		46	185	145	120	710	4-M16	12
80		46	200	160	135	750	8-M16	12
100		52	220	180	155	755	8-M16	12
125		56	250	210	185	790	8-M16	12
150		56	285	240	210	865	8-M20	14
200		60	340	295	265	940	12-M20	14
250		68	405	355	320	1030	12-M24	16
300		78	460	410	375	1180	12-M24	16
350		90	520	470	435	1285	16-M24	16
400		90	580	525	485	1390	16-M27	18
450		90	640	585	545	1450	20-M27	18
500		114	715	650	608	1520	20-M30	18