

对夹陶瓷刀闸阀PZ273TC-10C DN65、电液动刀型闸阀

产品名称	对夹陶瓷刀闸阀PZ273TC-10C DN65、电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN250
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H、X-10C对夹陶瓷刀闸阀PZ273TC-10C DN65、电液动刀型闸阀产品概述：

电液动陶瓷浆液阀适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动、电液联动等驱动方式。闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高。因此，本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。电液动陶瓷浆液阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。采用曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长，结构紧凑可任意角度安装。

对夹陶瓷刀闸阀PZ273TC-10C DN65、电液动刀型闸阀技术参数：

公称压力：10、16、150Lb公称通径：NPS 2"-20"适用温度：-38-+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$ mm³/s）软密封：A级（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

对夹陶瓷刀闸阀PZ273TC-10C DN65、电液动刀型闸阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure
壳体试验Casing test
密封试验Leak test
工作温度Operating temperature

PN
1.5XPN
1.1XPN
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber
80 , PTFE 180 , hard sealing 425
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p
sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

对夹陶瓷刀闸阀PZ273TC-10C DN65、电液动刀型闸阀主要外形及连接尺寸 Profile and connection
dimension 单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	6