

# 薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀

产品名称	薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C DN150、DN200薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀概述

PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。

PZ73TC薄型陶瓷排渣浆液阀又叫陶瓷排渣阀，是闸阀的一种，包括高压工程陶瓷闸阀和中低压工程陶瓷闸阀。它的阀体采用碳钢（WCB）材质，内衬采用ZTA工程陶瓷。

薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀应用范围一般为：

- 1.采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4、电站除灰——用于灰渣浆液。

薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀安装、使用要点

- 1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。

3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀主要性能规范：

公称压力 ( MPa)

1.01.6

薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、陶瓷

薄型陶瓷排渣浆液阀，耐磨陶瓷阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0

