

PZ73TC-16C手动陶瓷插板阀

产品名称	PZ73TC-16C手动陶瓷插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	720.00/件
规格参数	型号:Z73TC-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-16C手动陶瓷插板阀DN100、DN125，耐磨闸板阀适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。

PZ73TC-16C手动陶瓷插板阀的闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度*。因此，本阀具有*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。

PZ73TC-16C手动陶瓷插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
1000

PZ73TC-16C手动陶瓷插板阀主要零部件材质：

体、盖 不锈钢、碳钢、陶瓷	闸阀 碳钢、不锈钢、陶瓷	阀杆 不锈钢
------------------	-----------------	-----------

PZ73TC-16C手动陶瓷插板阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114