

## -20度电池测试低温箱FYL-YS-128L

产品名称	-20度电池测试低温箱FYL-YS-128L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60328.00/件
规格参数	公司:福意联 控温:2-48 /0-100 容积:150L/280L/430L/828L/1028L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

-20度电池测试低温箱FYL-YS-128L公司说明：

多年来福意联借着信誉与真诚，产品与追求获赢得了众多高校与事业单位的信任与好评。福意联相信客户的信任与好评是金南发展壮大，越走越好的根源动力。福意联坚守“以德敬人、以诚立人”的企业，积极、引进新产品，结交新客户，力求与时俱进，互惠互利，携手并进！

-20度电池测试低温箱FYL-YS-128L用途：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能，高性能电池测试和项目的用试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

-20度电池测试低温箱FYL-YS-128L参数：

-20度电池测试低温箱FYL-YS-128L相关说明：锂离子电池的工艺非常严格、复杂，这里只能简单介绍一下其中的几个主要工序。（1）制浆用门的溶剂和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合，经高速搅拌均匀后，制成浆状的正负极物质。（2）涂膜将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面，烘干，分别制成正负极极片。（3）装配按正极片--隔膜--负极片--隔膜自上而下的顺序放好，经卷绕制成电池极芯，再经注入电解液、封口等工艺过程，即完成电池的装配过程，制成成品电池。（4）化成用用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试，对每一只电池都进行检测，筛选出合格的成品电池，待出厂。

-20度电池测试低温箱FYL-YS-128L