

电池测试恒温柜 扣式电池测试恒温箱厂家

产品名称	电池测试恒温柜 扣式电池测试恒温箱厂家
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60236.00/件
规格参数	公司:福意联 控温:2-48 /0-100 容积:150L/280L/430L/828L/1028L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

电池测试恒温柜 扣式电池测试恒温箱厂家公司说明：

北京福意电器有限公司要从事医疗、实验室和设备的及销售，，致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的售后，满足医院、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。北京福意电器有限公司组建了一支强大的售后队伍为客户提供咨询，售中指导和维护的一站式跟踪售后，以更业，更捷的方式为客户创造价值。

电池测试恒温柜 扣式电池测试恒温箱厂家用途：用于蓝电测试和新威测试系统等锂电池产品的恒温测试。是综合大学和企业开展节能，高性能电池测试和项目的有特殊要求的用设备。保证了电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：振动，干燥，恒温环境。

电池测试恒温柜 扣式电池测试恒温箱厂家参数：

电池测试恒温柜 扣式电池测试恒温箱厂家相关说明：二次电池性能主要包括哪些方面？主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等，其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。优良电池块有哪些电性能指标怎么测量？电池块的主要电性能指标：

- （1）容量 该指标反映电池块所能储存的电能的多少是以毫安小时计，例如:1600mAh是意味着电池以1600mA放电可以持续放电一小时。
- （2）寿命 该指标反映电池块反复充放电循环次数。
- （3）内阻 电池块的内阻越小越好，但不能是零。
- （4）充电上限保护性能 锂电池充电时，其电压上限有一额定值，在任何情况下，锂电池的电压不允许过此额定值该额定值。由PCB板上所选用的IC来决定和保证。
- （5）放电下限保护性能 锂电池块放电时,在任何情况下锂电池的电压不允许低于某一额定值该额定值,由PCB板上所选用的IC来决定和保证。需要说明的是，在优良中一般锂电池块放电时，尚未到达下限保护值，优良就因电池电量不足而关机。

(6) 短路保护特性 锂电池块外露的正负极片在被短路时,PCB板上的IC应立即加以判断,并做出反应关断MOSFET。当短路故障排除后,电池块又能立即输出电能,这些均有PCB上的IC来识别判断和执行。 电池测试恒温柜 扣式电池测试恒温箱厂家