

# POM3010(3010asahikasei总代理商

产品名称	POM3010(3010asahikasei总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	8.10/千克
规格参数	日本:旭化成 物:物料性能 6:成型性能
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

POM3010(3010asahikasei总代理商1.旭化成TENAC产品牌号POM3010符合规定: UL材料特性: 高韧性 高冲击 高刚性 高强度 耐疲劳

抗蠕变 尺寸稳定材料用途: 轴承 汽车领域的应用 工程配件 卡扣 齿轮 外壳 传送机配件，

POM3010(3010asahikasei总代理商提供2UL认证报告，

POM3010(3010asahikasei总代理商3.>POM< 聚合物: 均聚物 粘度: 高粘度 阻燃等级: HB 缺口冲击: 12.24 kJ/m 热变形温度: 172 ° C。

POM3010(3010asahikasei总代理商提供4.物料性能

综合性能较好，强度、刚度高，减磨耐磨性好，吸水小，尺寸稳定性好，但热稳定性差，易燃烧，在大气中暴晒易老化。

适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件

## POM3010(3010asahikasei总代理商提供5.成型性能

- 1.结晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小,可不经干燥处理。
- 2.摩擦系数低,弹性好,塑件表面易产生皱纹花样的表面缺陷。
- 3.极易分解,分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。