

恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	宁波市高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高天 型号:GT-TH-S系列
公司地址	宁波市鄞州区长寿南路126弄110号
联系电话	0574-88005065 180-6756-7982

产品详情

恒温恒湿试验箱

我司有多种型号的内箱尺寸可供您的选择，另大量非标尺寸亦可满足您的要求！恒温恒湿试验箱利用触摸屏输入、简单易懂，可直接进行高温、低温、高温高湿的测试试验循环，程式编辑好后，机器自动运行，做完要求立即停机！

恒温恒湿试验箱又名环境试验箱，试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。

符合标准：gb2423.1-89低温试验方法、gb2423.2-89高温试验方法、gb2423-93试验d6交变湿热试验方法、ie c68-2-30试验方法。

恒温恒湿试验箱的控制方式与特色：平衡调温调湿控制系统(bthc)，以p.i.d.方式控制ssr，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳定的使用。

产品名称：恒温恒湿试验箱

产品型号：c

试验温度范围:

g (-20 ~ +150)

z (-40 ~ +150)

d (-70 ~ +150)

工作室尺寸:

80l (500 × 400 × 400)

120l (600 × 500 × 400)

150l (600 × 500 × 500)

225l (750 × 500 × 600)

408l (850 × 600 × 800)

800l (1000 × 1000 × 800)

960l (1000 × 1000 × 960)

1000l (1000 × 1000 × 1000)

(或根据要求订做 , 步入式恒温恒湿室最大可达100立方)

恒温恒湿试验箱的主要技术参数 :

- 1.温度范围:-70~150
- 2.湿度范围:30-98 % r.h , 可根据要求订做至10-98 % r.h
- 3.温度波动度: ± 0.5
- 4.温度均匀度: ± 2
- 5.升温速率: > 3 /min 降温速率: > 1 /min
- 6.湿度波动度: ± 0.5 % r.h
- 7.湿度均匀度: ± 2.5 % r.h
- 8.内箱材质: sus #304 1mm 镜面不锈钢板
- 9.外箱材质: sus #304 1mm 沙纹不锈钢板或钢板表面喷塑处理

箱体内部设有高度可调之不锈钢置物架 ; 机身底部装设聚氨脂活动万向车轮或可调高度之平水脚杯 ; 自动给水泵浦 ; 两层真空玻璃加大窗口,电热自动除霜

保护装置:

过零点闸流体功率控制器、加热空焚保护开关、压缩机超压保护开关、压缩机过载过流保护开关、缺相保护开关、无熔丝过载保护器、水箱缺水保护开关、加热加湿快速保险

主要配置 :

进口法国 " 泰康 " 牌全封闭式压缩机,韩国进口temi880触摸屏控制器,控制系统和冷冻系统主要均采用意大利、丹麦或日本部件。

注意：请保证恒温恒湿试验箱的工作环境温度在 +5~+25度之间

尊敬的客户，您好！非常感谢您对“高天”的关注！

如果您要查看更多其他型号恒温恒湿试验箱的信息，请浏览我们的公司网站或来电垂询，我们将竭诚为您服务！与您共同迈进高品质领域是我们的目标，您的认可是我们最大的动力！

高天试验设备有限公司专业研发、生产、销售：恒温恒湿试验箱
，步入式恒温恒湿房，高低温冷热冲击箱
（两箱与三箱式），线性恒温恒湿箱
，氙灯老化试验箱，紫外光老化试验箱，砂尘试验箱，三综合环境试验箱
，影像测量仪，三次元（三坐标测量仪），盐雾试验箱，电磁式振动台
，模拟运输振动台，高低温试验箱，恒温老化房，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），纸箱破裂强度试验机，纸箱抗压试验机，拉力试验机，落球冲击试验机等。

若您需要更详细的了解恒温恒湿试验箱等产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065 欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.gaotianyq.cn/>

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！