

线性恒温恒湿试验箱

产品名称	线性恒温恒湿试验箱
公司名称	宁波市高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高天 型号:GT-TH-SF系列
公司地址	宁波市鄞州区长寿南路126弄110号
联系电话	0574-88005065 180-6756-7982

产品详情

线性恒温恒湿箱

线性恒温恒湿箱简介：

线性恒温恒湿箱是指：恒温恒湿试验箱工作中，在设定的某一段时间内，它在任意时间点的升温速率和降温速率是不变的。

本试验机提供高温、低温、高湿、低湿的环境，以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境，以检测橡胶、塑料在高温高湿环境下的褪色、收缩的情形。本机专门测试各种材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。

产品名称：线性恒温恒湿箱(又称：快速温度变化试验箱)

产品型号：gt-th-sf系列

试验温度范围:

g (-20 ~ +150) ；

z (-40 ~ +150) ；

d(-70 ~ +150)

工作室尺寸:

80l (500 × 400 × 400)

120l (600 × 500 × 400)

150l (600 × 500 × 500)

225l (750 × 500 × 600)

408l (850 × 600 × 800)

800l (1000 × 1000 × 800)

线性恒温恒湿箱的技术参数：

调温方式 bthc方式 (平衡调温调湿方式)

快速温度变化试验箱工作环境温度 +5~+35度

加热器 镍铬合金电热丝式加热器

加湿器 (温湿度机型) 浅槽式加热加湿器

鼓风机 离心风机

温 (湿度) 传感器 pt100干湿球传感器

性能 温/湿度范围 温度：g：-20 ~ +150度；z：-40 ~ +150度；d：-70 ~ +150度

湿度：20% ~ 98%rh

温度波动度：±0.5度

湿度波动度：±1%rh

湿度均匀度：±2度

升温速率：线性3 ~ 20 /min (可选)

降温速率：线性1 ~ 20 /min (可选)

线性恒温恒湿箱的产品结构：

内外箱材质：内箱——镜面不锈钢板；外箱——不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚氨脂发泡+玻璃棉

控制器：p计装,日本oyo或韩国temi人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5w380vac ± 10%或2 3w220vac ± 10%

标准配置：观察窗 (箱内照明)、 50mm电缆孔 (位于左连) 一个、试样架二套 (高度可调)、移动

工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

高天试验设备有限公司专业研发、生产、销售：恒温恒湿试验箱

，步入式恒温恒湿房，高低温冷热冲击箱

（两箱与三箱式），线性恒温恒湿箱

，氙灯老化试验箱，紫外光老化试验箱，砂尘试

验箱，三综合环境试验箱

，影像测量仪，三次元（三坐标测量仪），盐

雾试验箱，电磁式振动台

，模拟运输振动台，高低温试验箱，恒温老化房，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），纸箱破裂强度试验机，纸箱抗压试验机，拉力试验机，落球冲击试验机等。

若您需要更详细的了解线性

恒温恒湿箱等产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065 欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.gaotianyq.cn/>

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！