

# 冷热冲击试验箱

产品名称	冷热冲击试验箱
公司名称	宁波市高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高天 型号:GT-TC-系列
公司地址	宁波市鄞州区长寿南路126弄110号
联系电话	0574-88005065 180-6756-7982

## 产品详情

### 冷热冲击试验箱

产品名称：冷热冲击试验箱(高低温冲击试验箱)

冷热冲击试验箱特点：

- 1.待测品静止自动引导预冷区、室温、预热区温度冲击。
- 2.60摄氏度到零下10摄氏度的测试范围。
- 3.冷热冲击温度转换时间在8秒钟之内，恢复时间为5分钟以内。

冷热冲击试验箱适用范围：用来测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温度的连续环境下所能忍受的程度，籍以在最短时间内，试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属、塑料、橡胶、电子等材料，可作为其产品改进的依据或参考。

产品型号: gt-tc-80

工作室尺寸：400×500×400mm；（深×宽×高）

满足标准：产品满足cnsmil、iec、jis、等标准

主要技术指标：

冲击温度：-65 ~ +200 ；

温度范围：高温箱：+65 ~ 200 ； 低温箱：0 ~ -70 ；

温度波动度： $\pm 0.5$  ；

温度均匀： $\pm 2$  ；

升温速率： $5$  /min；(全程平均)

降温速率： $5$  /min；；(全程平均)

预冷下限温度： $-80$  ；

样品架尺寸:150 × 150mm;

温度恢复时间： $5$ min;

样品架转换时间： $10$ s;

冲击方式：上下移动提篮式或翻板式

外形尺寸： $1700 \times 1800 \times 2000$ mm

电源： $380v \pm 10\%$  50hz

为了保证冷热冲击试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机（或者德国比泽尔）所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环;原装进口oyo液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型lcd液晶显示控制器。

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解宁波高天试验设备有限公司的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065，欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.gaotianyq.cn/>

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！

售后服务承诺：

本产品免费送货上门，免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品免费保修一年，终身服务。！

我司生产的冷热冲击试验箱，质优价廉，是您的不二选择，可满足您的一切需求。冲击温度， $-65$ 到 $+150$ 摄氏度，归复时间5分钟以内，十年技术积累，越磨砺、越锋芒，我司一直致力于为您提供最好的技术服务与优质的方案规划。

高天试验设备有限公司专业研发、生产、销售：恒温恒湿试验箱  
，步入式恒温恒湿房，高低温冷热冲击箱  
（两箱与三箱式），线性恒温恒湿箱  
，氙灯老化试验箱，紫外光老化试验箱，砂尘试  
验箱，三综合环境试验箱  
，影像测量仪，三次元（三坐标测量仪），盐  
雾试验箱，电磁式振动台  
，模拟运输振动台，高低温试验箱，恒温老化房，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），纸箱破裂强  
度试验机，纸箱抗压试验机，拉力试验机，落球冲击试验机等。

若您需要更详细  
的了解宁波高天试验设备有限公司的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065 欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.gaotianyq.cn/>

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保  
修一年，终身服务！