

电梯无线视频监控，无线视频监控器，无线远程监控

产品名称	电梯无线视频监控，无线视频监控器，无线远程监控
公司名称	深圳市莱安无线远程监控科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:Ryan 型号:LA-5839
公司地址	深圳市南山区西丽沙河西路新围村中泰楼三楼西座3305
联系电话	0755-26784075 13410761451

产品详情

电梯无线视频监控，无线视频监控器，无线视频监控系统厂家直销 传统电梯监控采用随缆方案，对相关设备提供电力供应、同时将音视频监控信号传输至监控中心，从而实现一缆多用。但电梯经过长时间，周期性的往复上下行机械运动过程，随缆往往容易磨损，甚至断裂，再次部署随缆成本虽然不高，但极易再次出现相同后果，使得电梯维护成本偏高。深圳莱安科技新一代无线视频监控专门针对电梯监控环境，创新的推出电梯无线视频监控解决方案，其部署灵活，维护简单，受干扰小，外型美观灵巧，方便安装。同时无线的音视频传输方式，有效避免因电梯随缆故障导致的监控画面及音频丢失，从根本上改善了电梯无线收发器面临的一系列问题。电梯无线视频监控设备参数：发射机 la-2510dt 接收机 la-2510r 工作频段 2370、2390、2414、2432、2450、2468、2490、2510 输入频率 2370、2390、2414、2432、2450、2468、2490、2510 输入阻抗 50 输入阻抗 50 输入视频 1v峰—峰值 输入视频 1v峰—峰值 输出功率 1~3w 工作电压 dc12v/1a 工作电压 dc12v/2a 调制带宽 20m 调制方式 fm 视频制式 pal 调制带宽 20m 视频制式 pal/ntsc 视频制式 pal/ntsc 环境温度 -30~+60 °c 环境温度 -30~+60 °c 设备重量 1.2kg 设备重量 1.2kg 设备尺寸 266*120*82 设备尺寸 266*120*82 电梯专用无线视频监控系统安装非常简单，将发射机放置在轿厢顶部，接收机置于天井上部(或井的底部，视监控室的位置而定，如果监控室在顶楼可把接收机和天线放在井的上部，反之则在井的下部)，无线视频监控发射机和接收机之间通过无线方式进行信号传输。将接收到的视频信号通过视频电缆送到监控室，管理人员就可以实时监控电梯里的运行情况了。

深圳市莱安科技有限公司 联系人：陈莉 商务热线：0755-26784075 13410761451 qq:562274531 e-mail: zhangli138@126.com 地址：深圳市南山区西丽沙河西路新围村中泰楼三楼西座3305
官方网站：<http://www.szlaian.com>