

四川1.5x5.7米加气砖生石灰球磨机

产品名称	四川1.5x5.7米加气砖生石灰球磨机
公司名称	郑州市鑫顺选矿机械制造有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	品牌:鑫顺选矿机械 型号:1.5x5.7米
公司地址	郑州市中原区中原西路与西四环交叉口
联系电话	86-37169571282 13523039388

产品详情

不论是粉煤灰还是石灰，都需要进行细碎，球磨机是最好的细碎机械，它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。而我们在原有的基础上对球磨机进行改造，下面为大家简单介绍石灰球磨机的工作原理及结构特点。

一、石灰球磨机工作原理 石灰球磨机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

二、石灰球磨机结构特点 石灰球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部分组成。中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，筒体内镶有耐磨衬板，具有良好的耐磨性。石灰球磨机运转平稳，工作可靠。

三、石灰球磨机具有下列各项优点：

对外在条件的敏感性：球磨机对外在条件是较不易受影响的，如：金属异物。

容易操作及维护：球磨机易于操作及维护。研磨材料的污染：球磨机研磨及耐磨衬件所用的材质，可由非铁的材料组成。如：氧化铝或其它陶瓷材质。