

防淋雨试验箱

产品名称	防淋雨试验箱
公司名称	宁波市高天试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:高天 型号:GT-LY
公司地址	宁波市鄞州区长寿南路126弄110号
联系电话	0574-88005065 180-6756-7982

产品详情

淋雨试验箱

产品名称：淋雨试验箱

产品型号：gt-ly-1000

本产品适用来测试汽车灯具、雨刷性能、防水条、带机车仪表、国防工业之导航系统、飞弹之导火管、鼻锥状体，雷达锥顶、航太工业之耐雨水试验及电器外壳之防水性能，藉以检测产品之耐水性能。

产品参数：

试验箱尺寸：1000 × 1000 × 1000 mm

喷水环半径：375mm 或 500mm

摆杆材料：不锈钢管，可快速换接

水管直径： 16mm

喷孔直径： 0.4mm 可拆卸式，角度可调

孔径间距：50mm

摆幅：45 °、60 °、90 °、180 ° 或270 °

摆速：4秒/次~12秒/次可设定

控制器：进口调频式变频器.

时间控制器：进口可编程时间电脑集成控制器

水压控制：流量计.

观察面：大面积可视化钢化玻璃门.

供水系统：储水箱、增压泵.

安全保护：漏电、短路、电机过热.

电源要求：ac380(±10%)v/50hz 三相五线制.

淋雨时间：0~99小时 可控制

淋雨试验箱箱体结构:

- 1.箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板;
- 2.大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况;
- 3.试验箱底部采用高品质可固定式pu活动轮，方便用户搬移;
- 4.具有270度摆管和360度旋杆喷水装置;
- 5.可调转速的样品台

以上为淋雨试验箱的标准机型参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

高天试验设备有限公司专业研发、生产、销售：恒温恒湿试验箱

，步入式恒温恒湿房，高低温冷热冲击箱

（两箱与三箱式），线性恒温恒湿箱

，氙灯老化试验箱，紫外光老化试验箱，砂尘试

验箱，三综合环境试验箱

，影像测量仪，三次元（三坐标测量仪），盐

雾试验箱，电磁式振动台

，模拟运输振动台，高低温试验箱，恒温老化房，跌落试验机（双翼、单翼、手机跌落），纸箱破裂强度试验机，纸箱抗压试验机，拉力试验机，落球冲击试验机等。

若您需要更详细

的了解宁波高天试验设备有限公司的产品，请您拨打我们的服务热线：0574-88005065 欢迎您的来电！

公司网址：<http://www.gaotianyq.cn/>

因为专业 所以值得信赖！

真切关注 聆听您的感受！

注：本产品免费送货上门，免费安装调试、免费对客户方的操作人员进行专业的培训，产品整机免费保修一年，终身服务！