

WEBEST伟博蓄电池DFS12-100 免维护12V100AH规格参数

产品名称	WEBEST伟博蓄电池DFS12-100 免维护12V100AH规格参数
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:VANBO 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

WEBEST伟博蓄电池DFS12-100 免维护12V100AH规格参数

产品包装：

- 1.自身包装：铝膜
- 2.销售包装：热收缩/纸卡/插卡
- 3.运输包装：标准的内盒和出口外箱（可以根据客户要求，更改纸盒尺寸）

产品放电时间：

- 1.43欧姆，终止电压0.9伏，每天放电4小时，可持续90个小时
- 2.10欧姆，终止电压0.9伏，每天放电1小时，可持续19个小时
- 3.3.9欧姆，终止电压0.8伏，每天放电1小时，可持续7.2个小时
- 4.3.9欧姆，终止电压0.9伏，可持续放电360分钟

安装使用

- (1)使用前请检查蓄电池的外观
- (2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5 ~ 35 ）。)

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5) 电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。

蓄电池应用范围：

电话交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动

2. 选用密封式阀控滤酸构造，使酸雾不能逸出，到达安全、保护环境的意图。在上述阴极吸收过程中，由于发生的水在密封情况下不能溢出，因而阀控式密封铅酸蓄电池可革除补加水保护，这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫，能有用避免酸雾逸出。但密封蓄电池不逸出气体是有条件的，即：电池在寄存时期内应无气体逸出；充电电压在2.35V / 单体（25）以下应无气体逸出；放电时期内应无气体逸出。但当充电电压超越2.35V / 单体时就有可能使气体逸出。由于此刻电池体内短时刻发生了大量气体来不及被负极吸收，压力超越某个值时，便开端经过单向排气阀排气，排出的气体尽管经过滤酸垫滤掉了酸雾，但毕竟使电池丢失了气体，所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的请求是十分严厉的，不能形成RGB蓄电池过充电。因而阀控式密封铅酸蓄电池选用贫液式规划，即使电池倾倒，也无电解液溢出。

WEBEST伟博蓄电池DFS12-100 免维护12V100AH规格参数