

墨玉县B1级挤塑板 种类 定做纯新料挤塑板

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 墨玉县B1级挤塑板 种类 定做纯新料挤塑板 |
| 公司名称 | 新疆旭航保温建材有限公司 |
| 价格 | 380.00/立方 |
| 规格参数 | 导热系数:0.035W/(m·K) 产品种类:保温材料 宽度:600mm |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼 |
| 联系电话 | 17704987786 |

产品详情

外墙挤塑板是一种用于外墙保温和装饰的建筑材料。它由聚苯乙烯（EPS）颗粒经过加热融化后，通过挤出工艺形成的硬质泡沫塑料板。外墙挤塑板具有轻质、隔热、防水、抗压强度高优点，能够有效降低建筑的能耗，提高室内的舒适性。此外，外墙挤塑板还具有一定的防火性能和抗震性能，能够提高建筑的安全性。在外墙装饰方面，外墙挤塑板可以根据设计要求进行切割、刻花、喷涂等工艺，实现丰富多样的装饰效果。外墙挤塑板是一种用于外墙保温的材料，它的功能主要有以下几个方面：1. 保温功能：外墙挤塑板采用的保温材料制成，具有良好的保温性能，能够阻断外界冷热空气交换，降低墙体对外界温度的传导，保持室内温度稳定，提高建筑的保温性能。2. 防潮功能：外墙挤塑板可以有效防止墙体吸湿和水分渗透，阻断水气的穿透，避免因水分引起的墙体开裂、腐蚀等问题。3. 隔音功能：外墙挤塑板可以有效阻断外界噪音的传播，减少噪音对室内的干扰，提供更加安静舒适的居住环境。4. 耐火功能：外墙挤塑板具有一定的阻燃性能，能够减缓火势蔓延，起到一定的防火保护作用。5. 轻质化：外墙挤塑板相比传统的建筑保温材料，具有较轻的重量，使用方便，减少了施工环节的复杂性，提高了施工效率。总的来说，外墙挤塑板通过提供保温、防潮、隔音、防火等功能，可以改善建筑物的室内环境质量，提高建筑的能效性能，满足人们对于居住舒适和安全的需求。屋面回填挤塑板的特点有以下几个方面：1. 导热性能：挤塑板具有的导热性能，可以有效降低屋面的热传导，提高保温效果。2. 耐压力强：挤塑板的结构稳定，具有较高的抗压能力，能够承受屋面上的人员和设备的重量，增加屋面的承载能力。3. 耐候性好：挤塑板采用的聚苯乙烯材料制成，具有耐候性好的特点，能够抵御太阳的紫外线和雨水的侵蚀，延长屋面的使用寿命。4. 隔声吸声效果好：挤塑板具有良好的隔声和吸声效果，能够有效降低屋面的噪声传递，提高居住环境的舒适度。5. 环保节能：挤塑板材料，不含有对人体有害的物质，安全可靠；同时，挤塑板具有良好的保温性能，能够减少屋面的热损失，达到节能减排的效果。总之，屋面回填挤塑板具有导热性能、耐压力强、耐候性好、隔声吸声效果好、环保节能等特点，适用于提高屋面保温隔热效果和居住环境的舒适度。双面开槽屋面回填挤塑板具有以下作用：1. 保温隔热：挤塑板具有的保温隔热性能，可以减少屋面受到外界温度影响，提高室内的舒适度。2. 防水防潮：挤塑板具有闭孔的结构，不吸水不透湿，能有效防止屋面渗水和潮气渗入，保护屋面结构不受潮湿影响。3. 保护屋面结构：挤塑板的回填层可以减轻屋面的荷载，起到减震和保护屋面结构的作用，延长屋面的使用寿命。4. 防火性能：挤塑板具有良好的阻燃性能，能够有效防止火灾蔓延并起到一定的防火保护作用。总之，双面开槽屋面回填挤塑板的主要作用是保温隔热、防水防潮、保护屋面结构和提

高防火性能。双面开槽高密度抗压挤塑板是一种用于建筑保温隔热的材料。它具有以下主要功能：1. 抗压能力强：挤塑板表面开槽设计增加了其抗压能力，使其能够承受较大的压力和重量，提高了建筑结构的稳定性。2. 高密度：挤塑板采用高密度聚苯乙烯（EPS）原料制成，使其密度较大，提高了保温隔热效果，减少了热传导。3. 保温隔热性能好：挤塑板具有优良的保温隔热性能，能够有效阻止热量的传递，提高室内的舒适度，降低能耗。4. 耐水性：挤塑板经过特殊处理，具有良好的耐水性能，不易吸水和受潮，保证了其长期的使用寿命。5. 易施工、操作简便：挤塑板重量轻、灵活性好，容易切割、安装和固定，减少了施工时间和费用。6. 环保安全：挤塑板采用无污染的环保材料制成，产生有害气体释放，符合环保标准，使用安全可靠。双面开槽高密度抗压挤塑板在建筑行业广泛应用，可以用于墙体、屋面、地面等部位的保温隔热，具有重要的经济和环保意义。高密度抗压挤塑板适用于建筑、工程、冷链物流、冷库、地下室防水、保温隔热等行业。它具有良好的抗压性能和绝热保温效果，能够满足这些行业的需求。