

恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市科宝实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山大塘朗村金雄达科技园F栋
联系电话	86-076982755885 13534335780

产品详情

恒温恒湿试验箱（kb-th系列）

尊敬的顾客，您好！

感谢您对科宝的关注！我们专注于给您提供最优质的产品和最周到的服务而努力，以下是产品简介，欢迎阅览！

用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、化学、建材、航天等制品检测质量之用。

产品名称：恒温恒湿试验机

产品型号：kb-th-225z

符合标准：gb2423.1-89低温试验方法、gb2423.2-89高温试验方法、gb2423-93试验d6交变湿热试验方法、ie c68-2-30试验方法。

产品尺寸：工作室尺寸:50 × 75 × 60cm（w × h × d）

温湿度范围：

温度: -40 ~ 150（可任意设定）

湿度: 30% ~ 98%rh（可任意设定）

升降温速度：

常温 150 约35分钟（非线性空载，约3 /分钟）

常温 -40 约55分钟（非线性空载，约1 /分钟）

主要参数：

解析精度：温度：±0.1 湿度：±0.1%

控制精度：温度:±0.3 湿度：±1.5%rh

分布精度：

温度: ±1.0 100 ~ 150 时: ±1.5

湿度：+2.0/-3.0%rh

产品结构：

(1) 恒温恒湿试验机

箱体为整体结构形式，制冷系统位于箱体后下部，控制系统位于试验箱的上部。

(2)工作室一端的风道夹层内，分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置；试验箱左侧设有 50电缆孔，试验箱为单开门(不锈钢嵌入式门拉手)

(3)采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封，可有效保证试验箱温度的流失

(4)箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜。照明灯采用进口品牌飞利浦灯管，可有效的全方位观察工作室内的试验变化。

以上为标准机型的参数，如果您有特殊要求，我们会按照您的要求给您设计最适合的方案。

若您需要更详细的了解恒温恒湿试验机，请您拨打我们的服务热线：0769-82755383

欢迎您的来电！

因为专业 所以值得信赖！真切关注 聆听您的感受！

科宝试验设备有限公司

手机：18807196609 王小姐

电话：0769-82755383

传真：0769-82755887

qq: 1362972421

邮箱：kebao16@126.com

<http://www.kebao18.com>

<http://www.kebao17.com>

<http://www.dgkb17.com>