

供天信牌体改性沥青防水卷材APP

产品名称	供天信牌体改性沥青防水卷材APP
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	品牌:天信
公司地址	杭州市西湖区三墩镇西港发展中心2幢201室
联系电话	0571-28956685 15988820786

产品详情

产品简介

产品执行国家标准gb182432008《塑性体改性沥青防水卷材》，采用app改性沥青浸渍和涂盖胎基制成的防水卷材。本产品具有优良的耐热性和较好的低温性能，特别适用于高温地区。

分类

按胎基分为聚酯毡(py)，玻纤毡(g)，玻纤增强聚酯毡(pyg)。

按上表面隔离材料分为聚乙烯膜，细砂，矿物粒料，下表面隔离材料为细砂，聚乙烯膜

按材料性能分为 型和 型。

规格

卷材公称宽度为1000mm.

聚酯毡卷材公称厚度3mm、4mm、5mm。

玻纤毡卷材公称3mm、4mm。

玻纤毡增强聚酯毡卷材公称厚度5mm.

每卷卷材公称面积为7.5m²、10m²~15m²。

标记

产品按名称、型号、胎基，上表面材料、下表面材料、厚度、面积和本标准编号顺序标记。

示例：10m²面积，3mm厚度上表面为矿物粒料，下表面为聚乙烯膜聚酯毡 型塑性体改性沥青防水卷材标记为app py m pe 310 gb 182432008

用途

塑性体改性沥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。

玻纤增强聚酯毡卷材可用于机械固定单层防水，但需通过抗风实验。

玻纤毡卷材适用于多层防水中的底层防水。

外露使用应采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

地下工程应采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

适用范围

适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程；增强聚酯胎适用于道路、桥梁、隧道、机场、停车场等建筑物的防水；特别适用于结构变形频繁的建筑物；适用于建筑物管道防腐层的保护及包管防潮；适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。

施工方法

双层结构，厚度大于3mm的卷材在一般防水等级工程可单层使用，可采用冷粘结剂法，热熔法施工。

贮运须知

卷材应立式码放，高度不超过两层，应避免雨淋、日晒、受潮，注意通风。

本产品具有优良的耐热性能和较好的低温性能，特别适用于耐高温要求较高的建筑物。采用app改性沥青浸渍和涂盖胎基制成的防水卷材，有突出的耐高温性能。