

步入式恒温恒湿房

产品名称	步入式恒温恒湿房
公司名称	东莞市科宝实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山大塘朗村金雄达科技园F栋
联系电话	86-076982755885 13534335780

产品详情

步入式恒温恒湿试验室用途及说明：

适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等；拼块式箱体，造型美观大方；科学的风道设计，能满足不同客户的需求；采用触摸屏，plc程控器。

步入式恒温恒湿试验室性能及特点：

- 1.具有及宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能，可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
- 2.装配高精度智能化的温度调节器，温湿度采用全液晶控制显示7751可程序仪表（也可根据用户的需求更换日本oyo液晶显示5461可程序仪表）。
- 3.可选配温湿度记录仪。
- 4.根据功能需要，可选配计算机进行远程控制。
- 5.制冷回路自动选择，自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下直接启动制冷机，直接降温。
- 6.内门装有大观察窗，可方便观察试验品的试验状态。
- 7.装有先进的安全保护装置----漏电断路器、超温保护器、缺相保护器、断水保护器。

设计标准：

gb2423.1-89 , gb2423.2-89 , gb/t2423.3-93 , gb/t2423.4-93 , gb/2423.22-87nb , gb2423.34-86 , gb/150.9-86

主要技术参数：

工作室标准容积：0.5 , 1.0 , 2 ,25 , 30 , 40立方米

温度上限：100

温度下限：-70

温度偏差：±2

温度波动度：±0.5

湿度范围：30-98%r.h

湿度误差：+2/-3%r.h

升温时间：平均1 /min

降温时间：平均1 /min

冷却方式：水冷

控制器：中文液晶触摸屏温度控制器,pid控制算法

用户程序容量：120组1200段(120group , 1200sections)

安全保护措施：温度上限控制 , 压缩机超压 , 压缩机超载 , 加热器短路

电源：380v, 50hz , 三相五线

材质：sus#304

作用：程序控制温湿度

科宝专业生产步入式恒温恒湿房/线性恒温恒湿试验箱/高低温冲击试验箱/三综合试验箱/快速温变试验箱/线性恒温恒湿试验箱/线性高低温试验箱/高温低气压试验箱/恒温恒湿试验箱/高低温试验箱/盐雾试验箱

东莞市科宝试验设备有限公司

联系人:王小姐18807196609

联系电话：0769-82755383

公司传真：0769-82755887

联系邮箱：kebao16@126.com

公司网址：

<http://www.kebao18.com/>

<http://www.dgkb17.com>

<http://www.kebao17.com/>

因为专业，所以值得信赖！我们真诚欢迎您的来电！