

1mm厚双光面HDPE防渗膜标准GB/T17643-2011

产品名称	1mm厚双光面HDPE防渗膜标准GB/T17643-2011
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.50/平方米
规格参数	伸长率:600% 功能:防渗漏, 抗穿刺, 隔离 使用方法:热熔焊接, 人工铺设, 回填固定
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

在土工工程中, 防渗膜是一种被广泛应用的土工材料, 能够防止水分、液体和气体渗透。德州润泽土工材料有限公司为您提供一款优质的1mm厚双光面HDPE防渗膜, 符合GB/T17643-2011标准。本文将从伸长率、功能和使用方法三个角度详细介绍该防渗膜的特点, 帮助您了解并选择适合的产品。

伸长率

1mm厚双光面HDPE防渗膜的伸长率达到了惊人的600%。伸长率是指材料在承受外力作用下能够延伸的比例。这种高伸长率使得防渗膜具有极强的延展性和可塑性, 能够适应复杂的地质条件, 吸收地表或地下水波动引起的变形。与低伸长率的防渗膜相比, 我们的产品能更好地保护工程的稳定性和安全性。

功能

1mm厚双光面HDPE防渗膜具有三项重要的功能: 防渗漏、抗穿刺和隔离。它在土壤和地基中形成一道有效的屏障, 防止水分和液体进入工程内部。该防渗膜能够抵御尖锐物体的穿刺, 防止地下水、污水等的渗漏。它能够隔离不同层次的土壤和介质, 确保地基的稳定性和工程的持久性。

使用方法

1mm厚双光面HDPE防渗膜具有多种使用方法, 包括热熔焊接、人工铺设和回填固定。通过热熔焊接的方式, 将多片防渗膜快速连接起来, 形成一个整体的防渗层, 提高施工效率和防渗效果。对于较小的工程或不适合使用机械设备的场合, 可选择人工铺设, 通过人工操作将防渗膜覆盖在需要防渗的区域上。通过回填固定的方法, 将土壤或填料覆盖在防渗膜上, 增强其稳固性和防渗效果。

购买提示

请注意本产品的价格为8.50元/平方米。

如需购买，请联系我们的销售代表，或前往德州润泽土工材料有限公司的线下分销点咨询购买。

如有其他疑问或需要技术支持，请与我们的销售代表联系。

1mm厚双光面HDPE防渗膜是土工工程中不可或缺的重要材料，经过标准测试，确保其质量和可靠性。我们德州润泽土工材料有限公司将竭诚为您提供优质的产品和服务，为您的工程保驾护航。