

十堰地磅厂。。十堰60吨12米14米地磅-现货一台起批

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 十堰地磅厂。。十堰60吨12米14米地磅-现货一台起批 |
| 公司名称 | 杭州鑫茂物联科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据 |
| 公司地址 | 浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址） |
| 联系电话 | 15821173308 13918481536 |

产品详情

十堰地磅厂。。十堰60吨12米14米地磅-现货一台起批

鑫茂物联是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鑫茂物联以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

60t汽车地磅的基坑选择：地磅的基坑形式一般有两种,一种为无基坑,另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑里,秤台表面与地面相平的安装方式,无基坑的地磅在高出地面安装,可以经常性的清洁,不积水,费用比较便宜。一般选择无基坑式地磅安装方式。

60t汽车地磅标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅秤基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。

产品型号：SCS-YH-A

系统工作电压:AC 187 ~ 242 49 ~ 51HZ

相对温度:20% ~ 90%RH

工作温度:

称重显示控制器-10 ~ 40

称重部分 - 40 ~ 70

大地磅产品型号：SCS-YH-A

量程范围：30t ,50t,60t,80t,100t,120t,150t,180t,200t

精度等级：国家标准 级(GB11883-89)

电气方式：模拟式/数字式

检修面板：开板结构，检修安装极其方便

承载结构：采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高。

结构坚固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

面板秤台：面板为热轧Q235B中板，厚度为国标10mm。

横梁秤台：横向布U型梁为Q235B钢板。

纵梁秤台：纵向布U型梁为Q235B钢板。

焊接工艺：焊接工艺连续自动二氧化碳气体保护焊。

表面处理：钢板表面采用环氧富锌底漆和丙烯配氨脂船用漆。

传感器处理：秤台两头传感器在秤台的端部。

检测方法:秤台整体经负荷超载试验。

60t汽车地磅标配：选配

- 1、高强度整体秤台（分段式）1、防爆套件（EXIBIICT4/CT5EXIAIICT6）
- 2、鹰衡YH-A高精度桥式称重传感器2、打印机（松下P1121针式据打印机）
- 3、鹰衡XH3190系列智能化交直流两用3、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）

称重显示仪表（自带打印机）4、称重管理软件

4、全不锈钢防浪涌接线盒5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、

60t汽车地磅U型钢结构：

主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。主要用途：主要用于地磅的主结构，使用寿命长，作为制造地磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢。焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。

十堰地磅厂。。十堰60吨12米14米地磅-现货一台起批