

140DAI34000施耐德PLC

产品名称	140DAI34000施耐德PLC
公司名称	福州瑞翔自动化技术有限公司
价格	660.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:140DAI34000
公司地址	福州市仓山区台屿路95号金榕大厦306
联系电话	0591-63106920 13763834851

产品详情

140dai34000施耐德plc现货库存

主要信息

状况 commercialised

范围 modicon quantum 自动化平台

产品或组件类型 vac离散量输入模块

软件名称 concept

proworx 32

unity pro

离散量输入数量 16

补充信息

通道组 16

地址需求 1 输入字

离散量输入电压 24 v 交流

输出电流 ≤ 10.7 ma 47...53 hz

$\leq 12 \text{ ma}$ 57...63 hz

电压状态1担保 18...30 v 交流 在 47...53 hz

16...30 v 交流 在 57...63 hz

电压状态0担保 0...5 v 在 47...53 hz

0...6 v 在 57...63 hz

输入阻抗 3100 欧姆 电容式 在 47...53 hz

2600 欧姆 电容式 在 57...63 hz

网络频率限制 47...63 hz

泄漏电流 $\leq 1.9 \text{ ma}$

绝对最大输入 50 v 1个周期

32 v 10 s

30 v 连续

反应时间 7.3...12.3 ms 开启-关闭

4.9...0.75 ms x 线路周期 关-开

通道间隔离 1780 vrms 持续 1 分钟

各通道与总线之间的绝缘 1780 vrms 持续1分钟

需求总线电流 180 ma

功耗 $w \leq 5.5 \text{ w}$

就地信号 16 个 led 绿 输入状态 (1 到 32)

1 led 红 检测到外部故障 (f)

1 led 绿 总线通信进行中 (活动)

标志 ce

模块分类 标准

产品重量 0.3 kg

环境

标准 csa c22.2 no 142

ul 508

产品认证 cul

fm , 1类, 2分类

抗静电放电 8 kv 广播 conforming to iec 801-2

4 kv 触点 conforming to iec 801-2

抗电磁域 10 v/m 80...2000 mhz 符合 iec 801-3

工作环境温度 0...60 ° c

存储环境温度 -40...85 ° c

相对湿度 95 % 无冷凝

海拔高度 <= 5000 m

我司8年诚信经营，值得信赖。本店产品保证原装正品

包装：原厂包装，没有拆封。绝对正品

服务：原厂保修,可提供报关单

法国原装正品施耐德plc莫迪康昆腾140plc可编程控制器

西门子 称重模块，超声波液位计7ml系列，旋转编码器，编程电缆等

库存 abb中间继电器清仓 特价

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu67160 cpu67160，热备冗余cpu

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu65160 cpu65160 266mhz, 2m, 1024/7168kb, 1mb, 1mb+, 1usb, 1eth

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu65150 cpu65150 166mhz, 2m, 768/7168kb, 1eth 1mb, 1mb+, 1usb

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu31110 cpu 486处理器,66mhz, 2m sram, 2mb&1mb+

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu11303 cpu 512k sram, 16k l1984,368k iec,10k 寄存器,1mb&1mb+

法国施耐德quantum (昆腾) 140cpu11302 cpu 256k sram, 8k l1984,109k iec,10k 寄存器,1mb&1mb+

法国施耐德quantum (昆腾) 140cps11420 quantum电源 : 115/230 vac : 可累加 : 11amp

法国施耐德quantum (昆腾) 140cps21400 quantum电源 : 24 vdc : 可累加 : 8a

法国施耐德quantum (昆腾) 140cps12420 quantum电源 : 115/230 vac冗余 : 11amp

法国施耐德quantum (昆腾) 140aci03000 模拟量输入,单极性,8 通道,4-20ma 或 1-5vdc,12

法国施耐德quantum (昆腾) 140aci04000 模拟量输入,16 通道,4-20ma,0-20ma,0-25ma,12或14位

法国施耐德quantum (昆腾) 140aco02000 模拟量输出,4 通道 , 4-20ma , 通道隔离,12位

法国施耐德quantum (昆腾) 140aco13000 模拟量输出,8 通道 , 高密度

法国施耐德quantum (昆腾) 140noe77101 quantum ethernet 10/100m 模板

法国施耐德quantum (昆腾) 140cra93100 rio 站适配器 , s908 rio , 单电缆

法国施耐德quantum (昆腾) 140cra93200 rio站适配器 , s908rio , 双电缆

法国施耐德quantum (昆腾) 140crp93100 rio处理器接口 , s908 head , 单电缆

法国施耐德quantum (昆腾) 140crp93200 rio处理器接口 , s908head , 双电缆

法国施耐德quantum (昆腾) 140dai34000 开关量ac输入 , 16点 , 24 vac,隔离

法国施耐德quantum (昆腾) 140dai35300 开关量ac输入 , 32点 , 24 vac, 8点成组隔离

法国施耐德quantum (昆腾) 140dai74000 开关量ac输入 , 16点 , 230 vac,隔离

法国施耐德quantum (昆腾) 140dao84000 开关量ac输出 , 16点 , 24-230vac , 隔离 , 4a/点

法国施耐德quantum (昆腾) 140ddi35300 开关量dc输入 , 32点 , 24 vdc, 4组隔离

法国施耐德quantum (昆腾) 140ddo35300 开关量dc输出 , 32点 , 24 vdc, 4组隔离, 0.5a/点

法国施耐德quantum (昆腾) 140ddi84100 开关量dc输入 , 16点 , 10-60 vdc, 8组隔离

法国施耐德quantum (昆腾) 140ddo84300 开关量dc输出 , 16点 , 10-60 vdc, 2组隔离, 2a/点

法国施耐德quantum (昆腾) 140cpu53414b cpu 586, 4m sram, 64k l1984,2.5m iec,57k 寄存器,2mb&1mb+

法国施耐德quantum (昆腾) 140cpu43412u cpu 43412u

法国施耐德quantum (昆腾) ma0185100 远程i/o电缆 分支器

法国施耐德quantum (昆腾) ma0186100 远程i/o电缆 分离器