

救生绳 消防员装备 耐火绳 船用 耐火绳 防火逃生绳

产品名称	救生绳 消防员装备 耐火绳 船用 耐火绳 防火逃生绳
公司名称	东台市百亚救生设备厂
价格	.00/件
规格参数	产地:江苏 名称:耐火绳
公司地址	东台市新街镇新角路39号（住所）
联系电话	18752216203

产品详情

消防员装备耐火绳 防火绳 ccs证书 船用救生绳 30m长

救生绳,耐火救生绳(Flame-resisting Life-saving line)

材料：内芯 4.2mm船空钢丝绳，外包双层编织麻线 外层：特种材料

长度：（根据客户要求生产任意长）

破断强度：> 3.5 KN 救生绳是上端固定悬挂，供人们手握进行滑降的绳子。

消防救生绳主要用作消防员个人携带的一种救人或自救工具，也可以用于运送消防施救器材，还可以在火情侦察时作标绳用。在有些大型厂矿因火灾造成大面积烟雾时，还可以用于被困人员顺绳逃生。目前使用的救生绳主要是精制麻绳，绳的直径为6毫米~14毫米，长度为15米~30米，消防员用耐火救生绳通常用2.6mm航空钢丝包芯。通常将直径小的救生绳称为抛绳、引绳或标绳，将直径大的救生绳称为安全绳。

1. 救生绳的操作方法：将救生绳一端固定在牢固的物体上，并将救生绳顺着窗口抛向楼下。双手握住救生绳，左脚面勾住窗台，右脚蹬外墙面，待人平稳后，左脚移出窗外。两腿微弯，两脚用力蹬墙面的同时，双臂伸直，双手微松，两眼注视下方，沿救生绳下滑。当快接近地面时，右臂向前弯曲，

勒绳两腿微曲，两脚尖先着地。 2. 救生绳使用与保管注意事项： 使用时不能使绳受到超负荷的冲击或载荷，否则，会出现断股，甚至断绳。 平时应存放在干燥通风处，以防霉变。 使用后涮洗。温水后应及时放在通风干燥处阴干或晒干，切忌长时间曝晒