

自流地平漆地坪漆品牌

产品名称	自流地平漆地坪漆品牌
公司名称	天津市辰光化工涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区屈店工业园区
联系电话	022-86819093 4000043009 13920686233

产品详情

耐高温防腐涂料应用范围及喷涂方式 耐高温防腐涂料应用范围及喷涂方式 2012-7-30303 耐高温防腐涂料产品特点：高温隔热保温涂料有防水、防裂、防火、隔音、阻燃、绝缘、耐磨、抗酸碱、重量轻、施工方便、使用寿命长等特点。

耐高温防腐涂料应用于所有钢铁制品作车间底漆，重防腐涂层底漆，更适用于高温热风炉内外壁以及烟囱、烟道、烘道、热排气管道、高温热气管道，加热炉和其他金属要求耐高温防腐设备的涂层。该产品广泛应用于陶瓷、金属制品当中。该涂料是水性涂料，使用时常温干燥成型，干燥成型后硬度可达5h以上。对底材要求表面应清洁干燥，没有油脂、灰尘、盐份等杂质，受损区域应手工清理和修复，使用时，根据具体要求，可以涂0.1mm到几个厘米厚度。

耐高温防腐涂料在不同的材质上也有不同的喷涂方式

耐高温防腐涂料的喷涂要根据材质而定，不同的材质喷涂耐高温的方式是不相同的。耐高温漆喷涂后干燥的时间也不相同，因材质而定。

1. 耐高温漆用于900度有以下工作条件的钢铁表面采用耐高温漆陶瓷漆喷涂方式
2. 耐高温油漆用于400度及以下工作条件的家电炊具、烧烤器皿采用w61-400不沾锅涂料喷涂方式
3. 耐高温涂料用于800度工作条件的钢铁表面，尤其是烟囱、高温热气管道、加热炉、热交换器等行业的高温部件采用w61-800铝粉耐高温漆喷涂方式
4. 高温漆用于在高温条件下使用的机械设备、部件的保护性涂装采用w61-700耐高温漆喷涂方式
5. 高温油漆用于300度及以下工作条件的钢铁表面，尤其是摩托车消音器内壁采用消音器耐高温涂料喷涂方式
6. 高温涂料用于300度及以下工作条件的电机电器线圈采用w30-4耐高温绝缘清漆喷涂方式

7. 有机硅耐高温漆用于1000度及以下工作条件的钢铁表面，尤其是汽车、摩托车等行业的消音器采用w61-1000耐高温漆喷涂方式

8. 耐高温漆用于300度及以下工作条件的钢铁表面，尤其是烟囱、高温热气管道、加热炉、各种热油储罐内壁、热交换器等行业的高温部件采用we61-300耐高温漆喷涂方式

以上内容就是耐高温防腐涂料在不同材质上的不同施工及其应用范围。 <http://www.tuliao3.com> 防腐漆

<http://www.futanfangfuqi.com> 氟碳漆

<http://www.tuliaohuanyangdiping.com> 防腐漆

<http://www.tuliaoqi.com> 涂料

<http://www.dipingqi1.com> 地坪漆

<http://www.huanyangfuxindiqi.com> 环氧富锌底漆

<http://www.1youqi.com> 丙烯酸漆

<http://www.ksdyouqi.net> 化工涂料

<http://www.gongyedipingqi.com> 工业地坪漆

<http://www.ziliupingdipingqi.com> 自流平地坪漆

<http://www.naimodipingqi.com> 车间地坪漆

<http://www.futanfangfuqi1.com> 氟碳漆

<http://www.huanyangfangfuqi.com> 环氧树脂漆

<http://www.chunsuantiaoheqi.com> 醇酸漆

<http://www.fangfuqi8.com> 防腐漆

<http://www.youqi66.com> 工业油漆

<http://www.tuliao2.com> 油漆厂

<http://www.tuliao1.com> 防腐漆

<http://www.cgtuliao.com> 油漆

<http://www.tianjintuliao.com> 橡胶漆