

醇酸调和漆唐山醇酸调和漆

产品名称	醇酸调和漆唐山醇酸调和漆
公司名称	天津市辰光化工涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区屈店工业园区
联系电话	022-86819093 4000043009 13920686233

产品详情

抗氧化耐高温漆耐热与质量检测 抗氧化耐高温漆耐热与质量检测 2012-11-20307 抗氧化耐高温漆的耐热检测一般都在其漆膜完全固化后才可以进行烘烤施工，即常温养护72小时之后。按100 /小时升温速度进行，直至额定温度，速度过快易导致涂层综合性能降低，涂层未完全固化不能做耐热试验。

抗氧化耐高温漆涂装后，对金属设备表面能起到很好的防腐蚀作用，尤其是在高温环境中这种作用较为明显。在1100 温度长期使用，抗氧化耐高温漆可抗冲刷、腐蚀和磨损的侵蚀。另外，对抗氧化耐高温漆的质量检测，还可以从它的节能效果来做评定，抗氧化耐高温漆涂装质量不但粘结牢固、不开裂、不粉化和不脱落外，还具有一定的节能效果。

有机硅耐高温锌粉底漆（刷涂或喷涂2~3道，厚度80~100微米）+ 有机硅耐高温铝粉面漆或有机硅耐高温各色面漆（刷涂或喷涂2~3道，厚度80~100微米），该涂料体系适合于化工大气环境下，各种高温设备、管线的耐高温防腐漆涂装。长期耐温范围为450~600 ，其耐候性能优异，可在户外长期适用。

水性无机富锌底漆或溶剂型无机富锌底漆（刷涂或喷涂2~3道，厚度40~80微米）+ 有机硅耐高温铝粉面漆或有机硅耐高温漆各色面漆。

有机硅耐高温漆为水性环保型涂料，对于基材有更好的附着力，这两种涂料仅适用于喷砂钢结构。长期耐温范围为450~500 。可作为恶劣环境下的钢结构耐高温防腐漆，该涂料仅限于室内使用，适用于耐温要求较低的地方，长期耐温范围150~250 。

耐高温漆减少壁炉吸热的原因有很多，主要有：

- 1、使炉膛的火焰温度升高。
- 2、零下30 箱体涂10mm厚的高温隔热保温油漆，24小时箱体里的温度不低于0 <http://www.jinshuyouqi.com> 金属漆

<http://www.fangfudipingqi.com> 氟碳漆

<http://www.qiuchangdipingqi.com> 球场地坪漆

<http://www.lvhuaxiangjiaoqi.com> 氯化橡胶漆

<http://www.cgchunsuanqi.com> 醇酸漆

<http://www.cgdipingqi.com> 环氧树脂地坪漆

<http://www.naigaowenqi.net> 耐高温漆

<http://www.youqi6.com> 天津油漆

<http://www.51fangfuqi.com> 防腐漆

<http://www.tuliao0.com> 醇酸漆

<http://www.huanyangdipingqi.com> 环氧地坪漆

<http://www.91dipingqi.com> 环氧底漆

<http://www.chunsuanyouqi.com> 醇酸漆

<http://www.oucaituliao.com> 耐高温漆

<http://www.ksdtuliao.com> 环氧油漆

<http://www.naigaowenyouqi.com> 耐高温漆

<http://www.futanyouqi.com> 氟碳漆