

内江资中柴油发电机租赁-24小时服务各地区均有办事处

产品名称	内江资中柴油发电机租赁-24小时服务各地区均有办事处
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

内江资中柴油发电机租赁-24小时服务各地区均有办事处

发电机安全使用常识：1、在发电机出租使用状态下的机组冷却水的沸点比一般水的沸点高，因此在柴油发电机运转时，千万不要打开水箱或热交换器的压力盖。以免伤害到人身安全，检修前务必先让机组冷却并使压力释放出来。2、柴油内含的苯和铅，当在检查、排放或加注柴油时，请特别小心不要吞入或吸入柴油，机油亦是如此。机组排放的废气，千万不要吸入。3、在适当的位置安装灭火器。参考您所在地区地方消防单位的规定，使用正确类型的灭火器。电气设备所引起的火灾不可以使用泡沫灭火器。4、柴油发电机上不要放置不必要的油脂金额润滑油。存积的油脂和润滑油会导致发电机组过热，发动机受损，并有起火的危险。

5、柴油发电机四周应保持干净，且不得放置杂物。清除发电机组上的所杂物，并保持地板清洁与干燥。6、操作者在精神或身体劳累时，或者是饮酒吃药后，切勿操作柴油发电机。要想保证机组使用安全，发电机出租操作者首先要有安全意识，这样才能将以上的安全防护工作做得到位。

我们许诺：设备发觉缺点及时抵达修正或用备用机替代；许诺相同质量的设备我们有优于商场的价格除此之外，备用柴油发电机组还在更多的重要场合中发挥至关重要的作用，因此，生产厂家在提供设备时性能和品质将成为市场考验的重点成为优质服务的,受人尊敬的企业发电机出租，专业出租发电机，型号齐全，应有尽有。

润滑油油位检查 发动机量油尺上刻有两个标记，高位/低位。油位应在油尺的标记领域内，切记油位必定不能低于油尺标记领域的线。

主要技术指标a)大试验力：1kN；b)试验力准确测量范围：.2kN～1kN；c)试验力测量准确度：1%；d)位移分辨率：.1mm；e)速度测量范围：.1～5mm/min；f)位移测量准确度：1%g)压缩试验空间：～5mm；h)供电电源功率：.75kW，22V，5Hz。主要配置a)1kN主机一台；（铝合金外罩）b)球团专用压缩附具一套；

c)高精度进流伺服电机；d)高精度减速系统；e)高精度负荷传感器；f)精密光电编码器一支；g)联想品牌计算机；h)A4喷墨打印机一台；i)全数字化大液晶显示、调整数据采集器；j)软件一套；k)软件及用户界面：WINDOWS92、XP、NT操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面；功能介绍a)自动停机：试样破裂后，移动横梁自动停止；b)双核微机控制：可用大液晶系统和微机双控或分别控制，方便用户使用；c)手动换档：根据负荷大小自动切换到适当的量程，以确保测量数据的准确性；d)条件存盘：试验控制数据和试样条件可制成模块，方便了批量试验的进行；e)自动变速：试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化，也可手动变化；f)自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定；g)自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存；h)过程实现：试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成；i)批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成j)试验软件：中文WINDOWS界面，菜单提示，鼠标操作；k)显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；l)曲线遍历：试验完成后，可对曲线进行再分析，用鼠标可找到曲线上任一点所对应的试验数据；m)曲线选择：可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印；n)试验报告：可按用户要求的格式编制报告并打印；o)限位保护：具有程控和机械两级限位保护；p)过载保护：当负荷超过各档大值的3-5%时，自动停机；q)自动和人工两种模式求取试验结果，自动形成报表，使数据分析过程简便。

内江资中柴油发电机租赁-24小时服务各地区均有办事处

低压变压器电压从400V至750V 高压变压器电压从3.3KV至13.8KV,并都装备和HT保护开关
每台容量为2.5至3.0MVA,适合在各种环境下使用 所有开关变压器都装有现场指示灯、电流表及电压表，便于现场操作及参考用户可能会要求电力租赁商为使用地点供电。配电盘、断路器、电缆、配电箱和接头可能会组合在没有限制的配置中，以满足这些要求。 开关设备用来连接发电机组和现有的电力网络。较大的租赁电力装置（600千瓦和以上）配置有手动或自动并联开关设备，可同步电力负载和补偿交叉电流。

不锈钢实验室反应釜加工工艺：不锈钢实验室反应釜，并承接各种非标化工机械、化工成套设备的设计制造不锈钢实验室反应釜是在吸收先进技术的基础上研制成功的新型反应设备，具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温，使用方便等特点。不锈钢实验室反应釜主要用于医药、化工、食品等行业中的水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存等生产环节。搅拌机构可采用摆线针轮减速机、齿轮减速机、无机变速减速机、P型V带减速机以满足不同工艺要求，符合药品生产GMP和食品生产的卫生要求。