

萍乡莲花县发电机租赁 功率高效 设备稳定

产品名称	萍乡莲花县发电机租赁 功率高效 设备稳定
公司名称	江西万伏安机械设备租赁有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:S4K-T 50KW-2000KW 产地:日本
公司地址	江西省南昌市青山湖区顺外路168号江西流量经济产业基地2号楼3楼3081室
联系电话	13870066937 13870066937

产品详情

萍乡莲花县发电机租赁 功率高效 设备稳定萍乡莲花县发电机租赁 功率高效 设备稳定专为工程项目建设提供能在桥梁打桩、隧道建设、码头建设、高速高铁建设、水电站建设等各种工程项目上使用的配套柴油发电机组出租，在此类项目上我们与各大建设单位有过多年的合作经验，以及无数的成功案例，并且我们有的维修技术人员现场安装调试。柴油发电机组出租租赁服务适用范围：：配电室抢修工程发电、工程缺电、工厂厂房停电、酒店宾馆临时用电、演艺拍摄补电、展示灯光用电、商务办公发电、居民小区发电、建筑工程发电等发电机电压{220/380},赫兹{50}，功率;50KW 100KW 150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW .500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW 1200KW 1340KW 1500KW 1800KW，普通型,静音型,移动型,车载型均有，品牌;大宇，康明斯，沃尔沃，卡特，三菱，鼎新等。1.发电机组租赁方案：我司租赁工程师接收到用户信息之后会为用户量身定制较合理的用电方案，必要时会派技术工程师到现场核算负载，再给出较经济的方案

柴油发动机组向外辐射的噪声称为燃烧噪声。活塞对缸套的冲击和运动部件的机械冲击振动产生的柴油发动机组噪声称为机械噪声。

普通交流发电机结构由转子、定子、电刷和电刷架、整流器、风扇、皮带轮、前后端盖等组成。

1、转子

转子的功能是产生磁场。它主要由两个爪极、磁场绕组、轴和滑环组成。两个爪极各有六个鸟嘴形磁极，压在转子轴上，爪极空腔内装有磁轭，上围有磁场绕组（又称励磁绕组或转子线圈）。磁场绕组的两条引出线焊接在与轴绝缘的两个滑环上，滑环（作用是引入磁场电流）与安装在后端盖上的两个电刷接触。当两个电刷与DC电源连接时，磁场电流通过磁场绕组，产生轴向磁通，使一个爪极磁化为N极，另一个爪极为S极，形成六对交错的磁极。

2、定子

定子由定子铁芯和定子绕组组成，定子的作用是产生交流电。定子铁芯由相互绝缘的内圆带嵌线槽的圆形硅钢板组成。嵌线槽内嵌有三个相对称的定子绕组。绕组的连接方式为星形（即Y形）、三角形有两种方式。一般采用星形连接，即每相绕组的首端与整流器的硅二极管连接，每相绕组的尾端连接在一起，形成中性点N。

3、电刷和电刷架

电刷总成由两个电刷组成(作用是引入磁场电流)、由电刷弹簧和电刷架组成。

4、整流器

其功能是将发电机定子绕组产生的三相交流电转换为直流电，一般由6个硅整流二极管及其散热板组成。整流二极管工作电流大，反向电压高。交流发电机整流二极管分为正极管和负极管，引出线称为正极管，引出线称为负极管。

5、前、后端盖