

美孚MOBIL DTE FM 68 食品级机械润滑油

产品名称	美孚MOBIL DTE FM 68 食品级机械润滑油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	890.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚MOBIL DTE FM32 食品级机械润滑油

美孚MOBIL DTE FM46 食品级机械润滑油

美孚MOBIL DTE FM68 食品级机械润滑油

美孚MOBIL DTE FM100食品级机械润滑油

美孚DTE FM系列

食品机械润滑油

产品描述

美孚DTEFM系列是高性能润滑油旨在满足广泛的多用途设备要求食品加工和包装行业。这些润滑油资格NSF H1型润滑剂,也符合标题由美国食品和药物管理局21 CFR 178.3570(美国)有潜在的使用附带的食品接触。美孚DTE FM系列生产在ISO 22000认证的设施,也满足ISO 21469的要求有助于确保最高水平的产品完整性维护。

润滑剂是无味、无臭,优质润滑剂的配方中加入了无毒NSF / FDA食品级添加剂和基础油。添加剂系统提供良好的磨损保护,优良的氧化稳定性和防止生锈。他们提供良好的系统清洁,油/过滤器寿命长,优化设备的保护。美孚DTE FM系列油是优秀的齿轮,轴承和循环油。他们也适合处理液压系统组件的关键需求,如关闭间隙伺服阀和高精度数控(NC)机床。这些产品满足最严格的性能要求的各种系统和组件制造商使用各种multi-metallurgy设计允许一个单一的产品,出色的性能特征。

美孚DTE FM系列油高评级在FZG齿轮测试展示他们优秀的防止磨损和擦伤。这允许使用除了液压系统中可能包含齿轮和轴承。自然的高粘度指数基础油,确保出色表现在宽的温度范围内。

特性和好处特性

无毒配方
非常良好的抗磨性能
优良的氧化稳定性
高水平的腐蚀保护

符合各种设备的要求

优秀的空气分离特性
非常好的水分离性能
应用程序

优势和潜在的好处

允许使用在食品包装和处理应用程序
减少磨损扩展了设备的生活
提供石油和设备寿命长扩展了过滤器的生活
防止内部液压系统腐蚀减少负面影响水分的系统
提供腐蚀保护multi-metallurgy组件的设计
多种应用程序——一个产品可以取代一些最小化
库存需求减少潜在的产品误用
降低泡沫的负面影响
保护系统中少量的水分容易分离大量的水

适合多种应用程序使用的机械润滑在所有食品加工行业,鱼类加工、肉类包装工厂

优秀的齿轮、轴承、循环系统和液压油

压缩机和真空泵处理空气和惰性气体

空气管路注油机

系统要求高度的承载能力和抗磨保护

机器使用范围广泛的组件使用各种冶金

達潤滑油貿易，

典型的属性

	美孚DTE FM32	美孚DTE FM46	美孚DTE 68
ISO级	32	46	68
粘度、ASTM D 445			
@ 40C	31.9	45.5	68.5
@ 100C	5.5	6.8	8.7
粘度指数、ASTM D 2270	106	105	101
比重@ 15.6C / 15.6C,ASTM D 4.52	0.862	0.868	0.873
铜带腐蚀、ASTM D 130	1	1	1
锈Proc。特点,ASTM D 665	通过	通过	通过
倾点、C、ASTM D 97	-12	9	-12
闪点,C,ASTM D 92	212	226	228
FZG DIN 51354,失败的阶段	11	12 +	12 +
4个球磨损、ASTM D 4172,疤痕Dia,20公斤,54C,1800 rpm,1小时,毫米	0.25	0.25	0.25