

# Mobil SHC PM 460 食品级造纸机油

产品名称	Mobil SHC PM 460 食品级造纸机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	850.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

Mobil SHC PM 150

Mobil SHC PM220

Mobil SHC PM320

Mobil SHC PM460 食品级造纸机油

Mobil SHC PM Series (美孚合成造纸机油 SHC PM 系列)

造纸机润滑油

产品简介

Mobil SHC PM Series (美孚合成造纸机油 SHC PM

系列) 产品是专为满足工业造纸机循环系统最严苛的润滑要求而设计的优质合成润滑油。

它们设计用于提供传统优异品质矿物润滑油不可到的杰出润滑特性。Mobil SHC PM

Series (美孚合成造纸机油 SHC PM 系列) 润滑油的配制为运行在最严苛条件下的齿轮和轴承提供最大的保护。它们具有非常低的倾点和固有的高粘度指数 (VI), 不但有利于确保良好的低温启动, 同时在很高温度下能保持极佳的粘度特性。本润滑油具有很好的剪切稳定性, 即使在重载轴承和齿轮遭受 严苛机械剪切下, 仍能保持粘度稳定。它们的低牵引系数和高粘度指数可减少能量消耗和降低元件运行温度。

为开发Mobil SHC PM Series (美孚合成造纸机油 SHC PM系列) 润滑油的最新美孚SHC技术, 埃克森美孚产品配方科学家选择了具有卓越抗热/抗氧化能力的基础油, 并结合了平衡的添加剂系统, 该系统可补充

基础油的固有优势，以使产品具有更高的性能标准。这些润滑油可以用于高输出造纸机和压光机压辊常见的高蒸汽压力、高温和高机械速度工况中。它们杰出的水解稳定性和过滤性确保在有水的情况下保持极佳的性能，并在很精细的过滤器上保持有效过滤能力。很好的水分离性和颜色保持特性使它们在严苛操作条件具有长期使用寿命。

## 特性与优点

Mobil SHC PM Series (美孚合成造纸机油 SHC PM

系列) 润滑油代表造纸机润滑油的一个技术进步。它们在抗磨保护、氧化稳定性、化学稳定性、有效的锈蚀和防腐蚀保护、颜色稳定性和过滤性方面具有极佳的性能表现，不但能够延长维护周期，而且能够提高机械性能和生产能力，到较少维护和较长设备寿命的目的。

## 应用范围

严苛工业造纸机循环系统的润滑

在宽阔温度范围内运行、包含循环系统的应用，例如压光机

必须快速启动和快速正式生产的系统

润滑齿轮和轴承的循环系统

## 典型性质

Mobil SHC PM Series (美孚合成造纸机油 SHC PM 系列)	150	220	320	460
ISO 粘度等级	150	220	320	460
粘度, ASTM D 445				
cSt @ 40 C	158	225	325	465
cSt @ 100 C	18.9	25.6	34.7	44.8
粘度指数, ASTM D 2270, 典型	124	127	130	137
FZG 4-方形负荷承载, DIN 51354, 失效等级	11	11	11	11
锈蚀特性, Proc A 和 B, ASTM D 665	合格	合格	合格	合格
水解稳定性 (酸值变化), ASTM D 2619, mgKOH/g	0	0	0	0
铜片腐蚀, 24小时, 在 100 C, ASTM D 130, 等级	1B	1B	1B	1B
分水性, 到 40/40/0 的分钟数, 82 C	15	25	30	30
倾点, C, ASTM D 97,	-39	-36	-33	-27
闪点, C, ASTM D 92,	220	220	220	220
比重, 在 15C/15C, ASTM D 1298	0.857	0.863	0.865	0.874