

美孚Synthetic Oven Lube1090高温链条油

产品名称	美孚Synthetic Oven Lube1090高温链条油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1360.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚1090合成炉高温链条油

美孚Synthetic Oven Lube 1090

美孚合成炉润滑油1090是一个至高无上的高性能合成高温润滑剂润滑热输送链烘干烤炉及类似严重的应用程序专为。

此产品被配制使用仔细平衡的高分子量的合成烃类和合成酯基础液加非常有效的抗磨损添加剂的共混物。

它不含有机硅。矿物油和常规的链条油相比，美孚合成炉用润滑油1090减少碳积累和延长清洗间隔。美孚合成炉用润滑油1090在所有艰难，高温链条的应用。该润滑剂可用于在涂料烘箱中操作，

因为没有硅氧烷污染组件在涂漆之前，引起鱼眼在油漆表面缺陷。

美孚合成炉用润滑油1090可以反馈到链上，通过自动或者手动。

BIJUR润滑油公司已批准的产品为使用在BIJUR润滑系统。

特点和优点

美孚合成润滑油品牌在世界各地的认可和赞赏其创新及杰出的性能。

分子设计合成产品特别选择使用美孚合成炉用润滑油1090演示采用了先进的技术，

提供杰出产品的持续承诺。美孚合成炉润滑油1090发展中的一个关键因素是我们的科学家和应用专家

与主要的原设备制造商之间的密切接触，以确保我们的产品将在不断发展的工业设备设计中提供卓越的性能。美孚合成炉润滑油1090是专门设计以满足关键的高温的各种需求，

产业链的驱动器基于矿物和其他人工合成的产品不能够令人满意地履行职责。

美孚合成炉用润滑油1090提供了以下特性与潜在效益：

应用

应用注意事项：在更换美孚合成炉用润滑油1090，在链条上现有的银行存款要被删除，

如果可行的话，美孚产品，以确保最佳的性能。应该是免费的应用喷嘴存款及正确定位。

润滑油的进给率进行监控，以防止沉积物的形成和控制润滑剂消耗。美孚合成炉用润滑油1090适合的润滑干燥炉和应用，如用于拉幅热输送链：

玻璃纤维绝缘制造

刨花板，塑料和纺织品制造

油漆炉操作

Mobil Synthetic Oven Lube 1090

ISO 粘度等级	220
运动粘度ASTM D 445	
cSt @ 40 C	210
cSt @ 100 C	22
粘度指数	126
闪点, C, ASTM D 92	240
API 重力ASTM D 4052	23.5