

# 美孚维罗斯Velocite SM 22高品质缝纫机油

产品名称	美孚维罗斯Velocite SM 22高品质缝纫机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	560.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

美孚维罗斯Velocite SM 10高品质缝纫机油

美孚维罗斯Velocite SM 22高品质缝纫机油

美孚维罗斯Velocite SM 15高品质缝纫机油

## Mobil Velocite SM Series

### 高品质缝纫机油产品简介

#### Mobil Velocite SM

系列是为工业缝纫机高速运转部件润滑高品质润滑油。该系列有三种粘度等级：Mobil Velocite SM 10 (ISO VG 10)、Mobil Velocite SM 15 (ISO VG 15) 和 Mobil Velocite SM 22 (ISO VG 22)。该系列产品是由经过处理的高品质低粘度基础油及添加剂配方调制而成，具有更高的热解、氧化及颜色的稳定性。

### 特性与优点

Mobil Velocite SM 润滑油为工业缝纫机中的各种部件提供出色的润滑，并到对颜色稳定性、抗污渍及可洗性的应用要求。虽然 Mobil Velocite SM 润滑油是专门为工业缝纫机而设计，但如果粘度等级选用适当，根据其特性亦可作为粘度较低的液压油使用。

Mobil Velocite SM 机油具有以下优点：

为运动部件如轴承、蜗轮和凸轮提供出色的润滑及保护，从而减少停机时间及能源损失

出色的氧化稳定性延缓产品变质，延长润滑油使用寿命

更强的颜色稳定性确保产品不会在受热及光照后改变颜色而污染织物

良好的水洗特点

有效防腐蚀，延长设备寿命，减少保养成本

应用范围

工业缝纫机高速运转部件

高速运转轴承及主轴

推荐使用低粘度润滑油的液压装置

典型性质Mobil Velocite SM	10	15	22
ISO 粘度等级	10	15	22
颜色，塞波特	+30	+30	+30
C, ASTM D 4052, kg/L ° 密度 @ 15	0.829	0.	0.856
粘度，ASTM D 445			
C ° cSt @ 40	9.9	14.6	21.0
C ° cSt @ 100	2.7	3.4	4.2
粘度指数，ASTM D2270	106	102	101
C, ASTM D97 ° 倾点，	-24	-18	-15
C, ASTM D92 ° 闪点，	170	184	200
总酸值，ASTM D664, mgKOH/g	0.03	0.03	0.03
C ° 铜片试验腐蚀，ASTM D130, 3 小时 @ 100	1A	1A	1A
氧化稳定性，168 hrs，总酸值增加，mgKOH/g	0.1	0.1	0.1
颜色稳定性，日光，在环境温度下两周	无变化	无变化	无变化