

Mobil UNIREX EP1工业润滑脂

产品名称	Mobil UNIREX EP1工业润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	460.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚优力EP0

美孚优力EP1

美孚优力EP1 MOLY

美孚优力LOTEMP EP1.5

美孚优力EP2

Mobil UNIREX EP1 MOLY

Mobil UNIREX EP1

Mobil UNIREX EP0

美孚优力 EP 润滑脂是一种高品质矿物油基产品。

本润滑脂采用先进的复合锂皂基技术和尖端的聚合物增强性能技术制造而成，

具有优异的附着力及抗水冲洗能力、机械稳定性和增强的高温性能。在和水一起长时间搅拌之后，

美孚优力EP

润滑脂仍能保持其稠度、附着力和防锈性能。尽管添加了聚合物，该润滑脂在低温下仍然为流体，

容易施用。UNIREX EP 润滑脂不但具有良好的抗锈蚀和抗金属腐蚀能力，

而且在严重冲击载荷下的抗极压和抗磨性能极好。优力 EP 是杰出的多用途润滑脂，

适用于许多工业和汽车业重型设备。优力 EP

润滑脂特别适用于含有水污染的地方，例如工业和汽车业的滑动轴承和减摩轴承应用。

即使在温度低至 -15 ° C 的条件下，优力 EP 0 和 EP 1

也可以轻易地通过润滑脂枪或集中润滑系统进行施用。

含有二硫化钼的优力 EP 1 Moly 润滑脂可在高负荷和冲击载荷应用中提供更高的抗磨保护能力。

优力 EP 2 适宜手工或润滑脂枪施用，或在不苟刻的集中润滑系统和格栅型挠性联轴器上应用，

尤其适用于车轮轴承。优力 LOTEMP EP 润滑脂适宜在很冷的气候条件下很难用泵抽送优力 EP 1

或 EP 2

时应用。该润滑脂采用低粘度基础油制作而成，具有优异的低温性能。此种润滑脂的使用温度可低至 -50 ° C。

[埃克森美孚 \(ExxonMobil\) 严格的产品质量管理体系 \(PQMS\) 的质量控制标准进行生产](#)应用范围

优力 EP

润滑脂广泛应用于许多行业，包括建筑、采矿、采石、水泥、造纸和汽车行业。其具体应用包括：

滑动轴承和减摩轴承

齿轮和格栅型柔性联轴器

车轮轴承典型性质

UNIREX EP 系列	0	1	2	1 MOLY	LOTEMP EP
NLGI 等级	0.5	1	2	1	1.5
稠化剂类型	复合锂基	复合锂基	复合锂基	复合锂基	复合锂基
颜色，目视	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色
工作锥入度，25C, ASTM D 217，mm/10	350	320	280	320	300
滴点，C, ASTM D 2265	185 (min)	233 (min)	260 (min)	230 (min.)	245 (min)
基础油粘度，ASTM D 445, cSt 在 40C	68	220	220	220	11.5
工作锥入度变化值 ASTM D217 60X 至 100000X，mm/10	NA	+30	+30	+30	+20
蒂姆肯 OK 承载能力，ASTM D 2509，磅	60	60	60	60	50
抗腐蚀性，ASTM D 1743	合格	合格	合格	合格	合格
氧化稳定性，ASTM D 942，100	20	20	20	--	--
小时压力降，kPa					
轮轴承漏失量，ASTM D 1263，163C/60g pack，g	--	--	1	--	--