

# Mobil grease Moly 51高温润滑脂

产品名称	Mobil grease Moly 51高温润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	860.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

Mobilgrease Moly 51

Mobilgrease Moly 50

Mobilgrease Moly 52

Mobilgrease Moly 50 Arctic

### 产品描述

Mobilgrease Moly50,50 Arctic、51、52高性能5%Moly二硫化钼润滑脂润滑的专门设计的非公路用设备。他们是锂复合皂油脂具有良好的极压抗磨性能。这些油脂异常苛刻的工作条件下的持久力好,有特别好的水冲刷,派发和扩展服务功能。这些重型服务油脂展览优秀的结构和化学稳定性。他们不会腐蚀钢或铜轴承合金,兼容所有传统的密封材料。

Mobilgrease Moly50、51、52开发特别是桶性能优越的别针,枢轴销,大量装载底盘组件。Mobilgrease Moly50 - 50北极尤其适合重型设备集中润滑系统需要一个NLGI 0级润滑脂。Mobilgrease Moly50和Moly50北极是建议中央润滑系统上发现毛毛虫和其他制造商的越野的设备。Mobilgrease Moly50北极展品良好dispensibility - 30 C(-22 F)。Mobilgrease 51Moly是一种NLGI 1号等级与很好的低温泵送能力发在寒冷的温度下使用。MobilgreaseMoly52是NLGI 2号作为通用底盘润滑油脂。

### 特性和好处

## Mobilgrease Moly50, Moly50

Arctic, 51和52油脂主要成员Mobilgrease品牌的产品,已获得了全球创新和性能卓越的声誉。Mobilgrease Moly 50、51、52润滑脂产品由埃克森美孚配方设计技术人员和我们的全球技术支持人员的支持。Mobilgrease Moly50, Moly 50 Arctic, 51和52油脂被专门设计来满足的需要越野的设备需要EP

/抗磨性能优越,从而保持喷水即使在艰难的环境下,高滑动和高温。这些油脂提供以下特性和潜在的好处:

特性	优势和潜在的好处
优秀的EP和抗磨性能	一流的设备保护和潜在的设备寿命延长即使在严重的操作条件
高水平的二硫化钼	在高滑动机制和优化设备保护再润滑间隔延长
很好的抗水冲刷和派发	确保适当的润滑和保护即使在充满敌意的工作环境
很好的低温泵送能力和集中的系统能力(Mobilgrease Moly50 - 51)	提供了优秀的启动性能、远程应用程序的关键特性

## 应用程序

### Mobilgrease Moly 50, Moly50

Arctic, 51和52油脂严重越野的应用推荐操作严重程度和水喷雾。特定的应用程序包括:

桶别针,枢轴销,大量装载底盘组件

重型设备集中润滑系统

通用底盘润滑

## 典型的属性

	Moly 50	Moly 50 Arctic	Moly 51	Moly 52
NLGI年级	0	0	1	2
增稠剂类型	Li-Complex	Li-Complex	Li-Complex	Li-Complex
颜色,视觉	Gray-Black	Gray-Black	Gray-Black	Gray-Black
渗透工作25C, ASTM D 217 mm / 10	370	370	325	280
滴点, C, ASTM D 2265	232	230	246	284
油的粘度, ASTM D 445				
中科@ 40C	320	100	320	320
渗透一致性变化, 辊稳定, ASTM D 1831 mm / 10	-----	5	-----	1
铁姆肯公司好的负载, ASTM D 2509磅	50	40	50	50
4个球磨损试验, ASTM D 2266, 疤痕, 毫米	0.4	0.4	0.4	0.4
防腐蚀, ASTM D 1743年评级	通过	通过	通过	通过
铜带腐蚀, ASTM D 4048	1	1	1	1
4个球焊接负载, ASTM D 2596公斤	400	400	400	400