

MOBIL CENTAUR XHP 221 磺酸钙基润滑脂

产品名称	MOBIL CENTAUR XHP 221 磺酸钙基润滑脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	468.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

MOBIL CENTAUR XHP221 磺酸钙基润滑脂

美孚CENTAUR XHP 221

多功能磺酸盐复合钙基润滑脂

产品描述

美孚CENTAUR XHP 221溢价已制定多用途润滑脂润滑滚动轴承在高温下湿工业机械操作,加载条件。

特性和好处

美孚CENTAUR XHP 221提供以下特点和优点:

特性	优势和潜在的好处
耐水、耐腐蚀	磺酸钙增稠剂系统防止水冲刷和轴承在困难的条件下腐蚀
特殊的机械稳定性	抗软化在机械剪切的过程水的污染。
高负荷特性	优良的极压保护速度低到中度油增稠剂系统提供的。
优良的热稳定性	抗氧化和高温油分离,在加速轴承的寿命试验提供了很好的生活。

应用程序

美孚CENTAUR XHP 221建润滑的滚动轴承在机械操作高温耐水洗和腐蚀是重要的。具体的此类应用程序的示例包括: 達潤滑油貿易,

该文造纸机轴承

大量工业球和滚子轴承加载

轴承在钢厂和采矿作业

典型的属性美孚CENTAUR XHP 221

NLGI级	1.5
增稠剂类型	磺酸钙复杂
颜色	布朗
ISO石油粘度等级	220
滴点、ASTM D 2265 ° C	318
用过的针入度、ASTM D 217 mm / @25 10 ° C	300
用过的针入度变化在100 k中风之后,ASTM D 217 mm / 10	10
水冲刷@ 79 ° C,ASTM D 1264 wt %	1
EMCOR轴承腐蚀在蒸馏水、ASTM D 6138评级	0/1
铜腐蚀、ASTM D 4048评级	1 b
四个球焊,ASTM D 2596公斤	400
铁姆肯公司可以加载,ASTM D 2509公斤	27
油分离@ 100 ° C 30小时后,ASTM D 6184 wt %	2
车轮轴承寿命@ 160 ° C,ASTM D 3527小时	120