

4G防爆号角喇叭 IP网络防爆号角扬声器 带证书

产品名称	4G防爆号角喇叭 IP网络防爆号角扬声器 带证书
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	13800.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:ACE-900 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关。音频信号定压型100v输入，外壳防护登记IP65，大声压级；125dB,有效频宽300-5000HZ，重量4.9KG
工作温度；-20度--50度，湿度；小于95%大气气压；80kpa-110kpa
；外尺寸；300X330X160MM，进线头4分DN15G1/2
口径M22X1.5,【进口线大小可根据用户要求设计生产】 防爆合格证书，检测报告，网络广播系统是采用CS架构、支持Windows7/10操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理的音频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持分区广播，对点广播

一、主要特点

- * 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音柱。
- * 可跨网段工作。
- * 可挂接在网络到达的任何地方。
- * 支持大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。
- * 内置高保真数字功放，低功耗设置。
- * 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。

二、主要功能

- 1、支持分级分区控制：采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。
- 2、支持网络被寻呼：与带有寻呼功能的设备配合使用，通过此设备进行呼叫，能清晰的播放寻呼内容。
- 3、支持终端参数配置及查询：通过串口配置终端参数（服务器IP、终端名称、终端ID），查询终端参数（设备ID、终端ID、服务器IP和端口号、当前网络信号值）。

三、主要技术指标

防爆结构参数符合GB/T 3886.1-2021 GB/T 3836.2-2021 6级防尘，5级防水
定压型100v输入，外壳防护登记IP65,额定阻抗8欧，大声压级；125dB,有效频宽300-5000HZ，
进线头4分DN15G1/2 工作温度；-60--80度；防爆合格证书，检测报告

4G防爆号角喇叭 IP网络防爆号角扬声器 带证书