

橡胶堵头保护帽 橡胶保护帽 日照双收橡塑制品厂

产品名称	橡胶堵头保护帽 橡胶保护帽 日照双收橡塑制品厂
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

产品详情

橡胶保护帽都有哪些常见的工业问题？

- 1、橡胶保护帽变色：橡胶保护帽喷霜、发黄、发白、发黑、有斑点异物、斑痕等。
- 2、橡胶保护帽变形：橡胶保护帽发硬、延性差、欠硫、发粘、发软、起泡、溶胀、分层、老化、麻点、凹坑、气孔等。
- 3、橡胶保护帽破损：橡胶保护帽发脆、粉化、龟裂、开裂、裂纹、层状剥离、脱层等。

日照莒县双收橡塑有限公司主营产品：橡胶制品，橡胶堵头保护帽，密封件，O型圈

橡胶保护帽硫化操作时应注意事项

- 1、模具应放在压机加热板正中间部位；
- 2、每次填料和上骨架时都要完全清除型腔内飞边并检查；
- 3、上完骨架必须检查有无多放、少放、放反，放置位置是否正确；
- 4、领料时要检查成型件，骨架编号是否与工艺相符合，如有异常可以退料，并向班长、值班人员反映；
- 5、如待骨架或计划完成换模停机，应及时排空螺杆和射料管内的胶料，以免胶料在螺杆及射料管内老化

, 造成射料管胶料堵塞；

6、下班前要停机清扫设备，保持清洁。

提高橡胶保护帽的撕裂性的办法

- 1、在保证性能的前提下并用撕裂强度高的橡胶或塑料。
- 2、补强填料不但要选择合理，橡胶保护帽订制，且用量要正确。
- 3、采用粒径小，结构低的炭黑，更好是白炭黑，但是同时也要增加适当的活性剂。但是，如果是丁基胶，单加白炭黑，橡胶保护帽，不是更好的抗撕裂配方。
- 4、软化剂一般会降低撕裂强度，石蜡油对SBR硫化胶的撕裂强度极为不利，如果选择芳香油就比较好了，环烷油比石蜡油要好的多，但不如芳香油。
- 5、无机填料，如果是经过偶联剂改性的，在一定程度上也能够提高撕裂。

橡胶堵头保护帽-橡胶保护帽-日照双收橡塑制品厂(查看)由日照双收橡塑有限公司提供。日照双收橡塑有限公司是从事“ 橡塑制品,橡胶制品,密封件,O型圈 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史高宇。