

# 大量供应单孔栅格管，单孔方管

产品名称	大量供应单孔栅格管，单孔方管
公司名称	霸州市康仙庄鼎力五金线路器材厂
价格	90.00/根
规格参数	品牌:鼎力 型号:DL-156 规格:110-160mm
公司地址	霸州市康仙庄乡石城二村
联系电话	0316-5661728 13373561239

## 产品详情

单孔栅格管,单孔方管，地埋方管的运输和贮存

- 1.产品在装卸运输时,不得受剧烈撞击、抛摔和重压。
- 2.管材存入场地就平整,堆放应整齐,堆放高度不得高于2m,距热源不少于1m,不得露天曝晒。

单孔栅格管,单孔方管，地埋方管接头的基本技术要求

- 1.管接头内壁形状应与多孔管外壁形状完全一致,承插后管接头内壁与多孔管外壁间的间隙不应大于0.5mm.
- 2.管接头的长度不应小于200mm.
- 3.管接头纵向中心处的内截面端内壁应有环形挡边。多孔管插入接头后该挡边与多孔管端面外壁相互接触,接触宽度不应小于1.6mm.
- 4.管接头的壁厚不应小于所对应的塑料管的最小壁厚。
- 5.维卡软化温度 74 (试验方法按gb/t 8802-2001)
- 6.坠落试验(0 ,30min,1.0m度跌落,无破损或裂纹)
- 7.热烘箱试验后应符合要求(试验方法按gb/t8803-2001)

单孔栅格管,单孔方管，地埋方管的表示方法及解释

可以表示为:svfy\*100\*1

s:穿电缆用塑料管

v:聚氯乙烯

s:栅格

f:蜂窝

y:硬直

100:子孔尺寸

单孔栅格管,单孔方管,地埋方管的用途:

适用于电信,有线电视等光缆,电缆用地下通信管道用。管道的综合造价已低于水泥管道加管内子管的综合造价.建议在地形较复杂光缆专用管道建设时应首选塑料管,单孔栅格管,单孔方管,地埋方管是现代通信工程的首选材料。

单孔栅格管,单孔方管,地埋方管一般都用于埋地敷设,如一些市政工程,电信电力工程,公路工程,桥梁工程等。当塑料管首非埋地敷设时,一般指桥上或管架上铺设等。

这种情况下应采壤老化和防机械损伤等保护措施。塑料管用于穿越公路可以采用破路埋设的地点和穿越碎石或其他简易公路艇聚氯乙烯管直埋通过。