

RVV2G双钢丝抗拉葫芦电缆14*1.5

产品名称	RVV2G双钢丝抗拉葫芦电缆14*1.5
公司名称	上海邮江电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:邮江 型号:RVV2G 14*1.5
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号
联系电话	021-61183155-8005 18049710052

产品详情

产品名称：rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆14*1.5 品牌：上海邮江 型号：rvv2g 14*1.5 上海邮江电缆厂主营：电气用电线，电梯用电线，监控视频线，起重机行车葫芦电缆，计算机电缆，rvv电缆，rvvp电缆，tvvp电缆、rv电缆、bv电缆、rvv-nbr电缆，yffb电缆，yvfb电缆，djyvp电缆，rvvsp电缆，kvvysp电缆，kvvvp电缆，vct电缆，yvj22电缆，syv监控视频线等多种类高质量电缆。应用范围：

作为行车电动葫芦，卷筒设备的连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。鉴于其特殊的柔性设计，它还适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设。（不作为电梯电缆上下升降使用）产品特性：

缆芯之间加有黄麻绳抗拉承载，芯线与护套间还包有一层无方布缓冲，在超高长度情况下还有两根承载钢丝绳可供选择（破断拉力可达10.4kn，高度可达150米）。由于采用了改性的pvc护套比一般橡胶材质更具有抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

产品性能更佳，使用更安全。电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合vde0295class 5 标准绝缘：特殊混合pvc绝缘 颜色：多彩颜色数字表示，参照jisc3306标准。

黑白数字白色号码编号，符合iec227标准。（如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲。 钢丝：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力

护套：特殊混合pvc护套，黑色 (ral9005). 详细参数：额定电压： 1.5mm:300/500v 0.5mm:450/750v

测试电压： 1.5mm:2500v 0.5mm:3000v 使用温度范围：-15 至 +90 弯曲半径：20倍电缆外径

类似规格 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆2c*12.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆3c*1.5

rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆4c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆5c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆6c*1.5

rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆7c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆8c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆9c*1.5

rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆10c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆11c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆12c*1.5

rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆13c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆14c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆15c*1.5

rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆16c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆17c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆18c*1.5

rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆19c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆20c*1.5 rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆21c*1.5

rvv2g双钢丝抗拉葫芦电缆22c*1.5