

网片现货 无锡鑫宏汇 保定网片

产品名称	网片现货 无锡鑫宏汇 保定网片
公司名称	无锡鑫宏汇智造科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新吴区南开路70号10号厂房
联系电话	15052226889 15052226889

产品详情

焊接钢筋网是纵向钢筋和横向钢筋分别以一定间距排列且成直角，全部交焊点均焊接在一起的钢筋网片。

主要应用于市政桥梁和公路桥梁的桥面铺装，旧桥面改造，桥墩防裂；公路水泥混凝土路面；隧道衬砌等应用。

钢筋网宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋制作，也可采用CRB510级冷拔光面钢筋制作。一片钢筋网宜采用同一类型钢筋焊成。

焊接网的长度、宽度及网格尺寸的允许偏差均为 $\pm 10\text{mm}$ ，网片现货，网片两对角线之差不超过 10mm ，

焊接网交叉点开焊数量不得超过整个网交叉点总数的1%，网片厂家，并在任1根钢筋上开焊点数不得超过该根钢筋交叉点总数的1/2，网片外边焊点不得开焊。

焊接网组成的钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、凹坑、油污及其他影响使用的缺陷;但允许焊点处有不大的毛刺和表面浮锈

拉伸试验结果，不得低于 550MPa ;

弯曲至 180° ，其外侧不得出现横向裂纹;

焊接网钢筋直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，保定网片，焊接网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。焊接网制作方向的钢筋（或称纵筋）间距宜为100、150、200mm，网片特点，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当焊接网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。焊接网焊点的抗剪力（单位为N）应不小于150与较粗钢筋公称横截面积（单位为 mm^2 ）的乘积

网片现货-无锡鑫宏汇(在线咨询)-保定网片由无锡鑫宏汇智造科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡鑫宏汇智造科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!