

POM 台湾宝理 M90-44 注塑 增强 耐磨 批发销售

产品名称	POM 台湾宝理 M90-44 注塑 增强 耐磨 批发销售
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	10.50/千克
规格参数	品牌:达钢 产地:台湾 是否进口:否
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

仓库现货

产品参数性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ISO 1183	1.41	g / cm 3
	机械性能	抗拉强度	ISO 527-1、2	62
拉伸率		ISO 527-1、2	35	%
	抗拉模数	ISO 527-1、2	2700	MPa
	弯曲强度	ISO 178	87	MPa
	弯曲模数	ISO 178	2500	MPa
	冲击强度	ISO 179/1eA	6.0	KJ / m2
	缺口			
热性能	热变形温度	1.8MPa ISO 75-1、2	95	° C
	线膨胀系数	流动方向23~55 ° C	ISO 11359-2 12	x 10-5 / ° C
	线膨胀系数	垂直方向 23~55 ° C	ISO 11359-2 12	x 10-5 / ° C
	绝缘强度	3mmt IEC 60243-1	19	KV/mm
	体积阻抗	IEC 60093	1 x 1014	.cm
	表面阻抗	IEC 60093	1 x 1016	
	耐燃性	UL94	HB	
	静电荷半	20 ° C,65%	>50	Sec

	衰期	RH		
	电弧阻抗		240	Sec
	相对轨迹		600+	V
	指数			
	温度指数		105-110	
电气性能	电气			° C
	机械式具		90-95	° C
	冲击			
	机械式不具冲击		90-100	° C