

# PP 中石化 K8009 塑料供应

产品名称	PP 中石化 K8009 塑料供应
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:中石化广州 产品特性:耐化学性 产地:广州
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

【成型特性】1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解,2,流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔,凹痕,变形.3.冷

却速度快,浇注系统及冷却系统,应缓得散热,并注意控制成型温度,料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光泪,易产生熔接不

良,流痕,90度以上易发生翘曲变形4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中,PP在加工上有两个特点:其一:PP熔体的粘度随剪切速度

的提高而有明显的下降(受温度影响较小);其二:分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP的加工温度在200-300 左右较好,它有良好的热稳定性(分解温度为310 ()),但高温下(270-300'()),长时间停留在炮筒中会有降解的可能。因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性,改善收缩变形和凹陷。模温宜控制在30-50 范围内。PP熔体能穿越很窄的模具缝隙而出现披锋。PP在融化过程中,要吸收大量的熔(比热较大),产品出模后比较烫。PP料加工时不需干燥,PP的收缩率和结晶度比PE低.注塑制品用途:PP树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右,其中日用品以普通PP为原料,汽车配件以增强或增韧PP为原料,而其它用途则以音:中击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。汽车:P P越来越成为汽车配件的主导材料,成为大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等,增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。日用品:普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。电器:改性PP用于洗衣机桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳等。应用范围:汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。

因塑料行情会有一些波动,页面上的报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考,还请谅解!如需了解今日的价格行情,请来电联系咨询!感谢