

PC乐天HOPELEX SC-1220UR

产品名称	PC乐天HOPELEX SC-1220UR
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	乐天PC:韩国乐天 SC-122:SC-1220UR 韩国:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

上海特氟邦工程塑料有限公司销售PC韩国乐天化学 SC-1220UR
成本效益且丰富、最成功的热塑性塑料之一 授权经销商,假一赔十：【原产原包
假一赔十】可以一对一开具增值税

普通品级有透明、半透明和不透明色彩选择，并以颗粒形式提供

PC韩国乐天化学粘接问题根据不同需要，可以选择以下粘合剂：1.G-933：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，耐高低温，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕，固化后胶层无痕迹；2.KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡；3.QN-505，双组分胶，胶层，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差；4.QN-906：双组分胶，耐高温；5.G-988：单组份室温粘接胶，固化后是弹性体具有的防水，防震粘合剂，耐高低温，1-2mm厚度的话，15分钟左右初固，5-6小时基本固化，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可

PC韩国乐天化学 SC-1220UR 江浙沪一级代理原厂原包材料介绍：

PC碳酸酯应用于汽车大灯、运动设备、电子产品、DVD、眼镜、建筑门窗和LED照明，这是一款影响日常生活众多方面的高性能热塑性塑料。凭借出色的平衡特性，聚碳酸酯是有史以来功能最丰富、最成功的热塑性塑料之一。PC聚碳酸酯材料牢固结实，质轻，具有与玻璃一样的透明度，并且耐抗冲击，甚至在极低温度下亦是如此。这种材料具有很好的尺寸稳定性，易于成型，而且具有出色的耐热性。玻璃转换温度高达148度。聚碳酸酯PC材料有用于照明、食品接触、阻燃、抗冲击改性与玻璃纤维强化型号。这些型号可采用注塑、挤压和吹塑工艺，适用于广泛的市场，包括汽车与运输、建筑、电子、照明等用途。采用聚碳酸酯材料制造的产品具有很长的寿命，并有很高的可再利用性。聚碳酸酯比玻璃结实、轻巧，还可以节省能源，减少CO2排放。此外，聚碳酸酯也减少了销售和使用过程中断裂导致的产品损失

。大部分生产后的废物采用机械方式回收加工成聚碳酸酯混合材质。

碳酸酯树脂的组合。这些组合包括通用目的、照明、食品接触、阻燃、抗冲击改性与玻璃纤维强化品级。这些品级可采用注塑、挤压和吹塑工艺，适用于广泛的市场，包括汽车与运输、建筑、电子、照明和光学数据储存。

PC韩国乐天化学 SC-1220UR 江浙沪一级代理原厂原包，由于PC型号多，就没有一一列出来了，如有需求请来电咨询。

品牌型号性能PC韩国乐天PC-1100机械强度高,冲击性能好,拉伸性能好 -PC韩国乐天PC-1000L耐候抗UV,透光性好,冲击性能好PC韩国乐天PC-1220拉伸性能好,流动性高,机械强度高 -PC韩国乐天PC-1070机械强度高,冲击性能好,高粘度,拉伸性能好 -PC韩国乐天PC-1100U耐候抗UVPC韩国乐天PC-1070U机械强度高,耐候抗UV,冲击性能好,高粘度,拉伸性能好PC韩国乐天PC-1100S机械强度高PC韩国乐天PC-1150机械强度高,低粘度,拉伸性能好 -PC韩国乐天SC-1100R防火阻燃等级V-2 -PC韩国乐天SC-1220RPC韩国乐天LT-1100PC韩国乐天HN-1064I阻燃,防火阻燃等级V-2,防火阻燃等级V-0 -PC韩国乐天SC-1060U防弹胶PC韩国乐天CF-3104HF粘合剂,电子显示器PC韩国乐天CF-1070冲击性能好,防火阻燃等级V-2 -PC韩国乐天HN-3104阻燃,防火阻燃等级V-0 -PC韩国乐天BC-1088低粘度,含脱模剂 -PC韩国乐天PC-1150UL机械强度高,耐候抗UV,低粘度,含脱模剂,拉伸性能好 -PC韩国乐天PC-1150R机器/机械部件 -

PC韩国乐天化学

SC-1220UR 江浙沪一级代理原厂原包，由于PC型号多，就没有一一列出来了，如有需求请来电采购，