

环氧红丹防锈漆 桥梁铁塔钢结构用防锈漆 耐酸碱附着力好防腐油漆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 环氧红丹防锈漆 桥梁铁塔钢结构用防锈漆 耐酸碱附着力好防腐油漆 |
| 公司名称 | 山东玖锌特种涂料有限公司 |
| 价格 | 16.50/件 |
| 规格参数 | 品牌:艾路德 规格:24+4kg/组 服务:免费试样免费指导施工 |
| 公司地址 | 李营街道中德广场 |
| 联系电话 | 13375470791 |

产品详情

红丹防锈漆是一种用红丹与干性油混合而成的油漆。它渗透性、润湿性好，漆膜柔软、附着强，但干燥较慢。另外由于红丹比重大，有颗粒，容易沉淀，而且贮存过久会变厚，涂刷性也较差。

漆膜坚韧，具有优异的附着力，耐湿热、耐水性及有优良的防锈性能。

项目

指标

冲击强度，kg·cm

50

耐水性（25 ± 1 蒸馏水中24h）

无变化

细度um

50

环氧红丹防锈底漆性能

环氧红丹底漆用途。#环氧红丹防锈漆

：即可常温固化，又可高温烘烤固化。固化后漆膜硬度高、附着力强、抗冲击、耐酸、碱、盐等腐蚀性介质好等特点。一、产品说明产品组成：环氧红丹防锈漆为双组份，甲组份由环氧树脂、红丹粉、颜料、体质颜料、助剂混合溶剂加工调制而成。乙组份为固化剂。二、产品用途环氧红丹防锈漆：可适用于腐蚀情况恶劣条件下的各种大型钢结构构筑物的表面防护和装饰之用，亦可做贮水、贮油装置的内外壁的保护涂层。不能外用，因涂层易发生粉化。产品参数比重：1.65kg / L干膜厚度：60 μ m湿膜厚度：100 μ m理论用量：165g/m²闪点：29 干燥时间：(25)表干 2h；实干 24h建议涂装道数：建议涂装2道。使用注意:红丹漆膜不宜在空气中暴露太久，不然漆膜易发白或变色。