

张家口BDF埋地式消防箱泵一体化（无浮泵站）大模块板材

产品名称	张家口BDF埋地式消防箱泵一体化（无浮泵站）大模块板材
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/立方米
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP5.0/15-2-HDXBF220 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

张家口BDF埋地式消防箱泵一体化（无浮泵站）大模块板材

对于我们厂家报价客户能够提供详细的图纸水，如果在没有具体的图纸也可以提供设计院给的水箱型号，我们可以通过型号得知水箱的有效容积和泵组的liuliang扬程从而换算出水箱的容积和泵房的容积。如果在图纸和型号都没有的情况下可以提供水箱所需的有效容积、泵组的参数liuliang扬程、泵组的台数、场地的大小核算出水箱的尺寸和泵房的尺寸。如果您没有图纸我们可以给您免费提供图纸，如需采购或了解可以直接在线或线下咨询了解。

埋地式箱泵一体化消防水箱材料说明：

- 1、不锈钢板材：SUS304-2B (0.4mm)
- 2、热镀锌钢板(3.0mm)、热镀锌钢板(4.0mm)
- 3、热镀锌螺栓
- 4、不锈钢管接牌号为：1cr18Ni9Ti

埋地式箱泵一体化设计说明：

- 1、本工程室外埋地式箱泵一体化消防泵站，消防水池有效容积198m³，供室内消火栓、自动喷淋系统消防用水量。
- 2、消防泵采用电机干式安装的轴流深井泵，内置室外消防泵站内，水泵额定功率应不低于70%，其个泵叶轮应低于消防水池的水位线，且淹没深度应根据水力条件经计算确定，并满足消防水池、消防水量等要求的有效容积或有效水位的水量能全部利用。

张家口BDF地埋式消防箱泵一体化（无浮泵站）大模块板材

BDF消防水池地埋式箱泵一体化自动恒压给水泵站

提供水泵一对一CCCF认证及AB标签，在中国消防产品信息网上可查询；

提供地埋式消防箱泵一体化自动恒压给水设备检验报告和国家强制性CCCF认证资质，在中国消防产品信息网上可查询；

包安装，包运费，包调试，包消防验收；

但是有很多设计图纸上的型号和实际做的地埋水箱的体积不符合，消防验收的时候主要是看一体化的有效容积是否满足，消防泵的扬程liuliang是否满足，所以如果需要更改这几项数据，需要客户去消防设计单位做更改，看看是否能通过，要不然会影响以后的消防验收工作。

BDF消防水池地埋式箱泵一体化自动恒压给水泵站优点：

- 1、一体化设计，结构紧凑，系统直接安装在水箱里（如在室外可减少泵房的建设）投资少，安装方便，外形美观。配套气压罐及水密封材料符合卫生标准，可避免传统水池（水箱）各种水源污染问题。
- 2、智能无负压箱式泵站在叠压供水期间，可充分利用市政水源本身具有的压力势能，差多少补多少，利用管网压力的叠加以及自动变频运行方式，节能效果得到显著tigao（大于40%）。
- 3、配套安装方便，无负压箱式泵站只有一个市政管网进口和一个供水出口对接口。
- 4、运行稳定，振动小，噪音低（噪音值低于60分贝）。
- 5、系统供水稳定（即使管网临时断水，也能通过水箱正常供水），充分保证系统末端压力。
- 6、所设计的变频控制柜具有较高智能性。实现了2路水源的检测、报警、自动切换；实现了对水箱补水、贮水、水源切换、增压运行各环节的统一调度、合理管理。可附加自动巡检功能，降低物业管理费用。
- 7、变频控制柜具有通用性，可换用任意厂商的变频器和其他元器件，调试维修特别方便，为产品的终身售后服务奠定了良好基础，采用PLC可编程控制全自动运行，操作维护方便。

郑重承诺：该设备符合GB50794-2014消防规范：此产品的消防泵电机采用干式安装，符合2014.10.1开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求。

盐城友安可以根据图纸进行加工，也可以根据现场实际情况进行设计，消防水箱尺寸需要根据现场环境进行测量设计，具体尺寸可根据客户需要定制！

BDF地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备产品概述：BDF地埋式消防箱泵一体恒压给水设备，它是采用一种新型成熟的交流电机无极调速技术,实现变频恒压供水，解决了传统供水方式中存在的占用空间大,水质易污染,基建投资多、尤其因水压不能保持恒定,导致局部设备不能正常工作的问题。