

皓天鑫步入式试验室WTHC-24000S 温湿度试验箱厂

产品名称	皓天鑫步入式试验室WTHC-24000S 温湿度试验箱厂
公司名称	广东皓天检测仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	容积:8 工作室尺寸:2 × 2 × 2m 温度范围:25~85
公司地址	广东省东莞市常平镇九江水中信路101号
联系电话	19175269088

产品详情

皓天鑫步入式试验室WTHC-24000S 温湿度试验箱厂

皓天鑫步入式试验室WTHC-24000S是一款高性能、多功能的试验设备，广泛应用于各种科研、工业生产和质量控制领域。该试验室以其卓越的性能、稳定的运行和易于操作的特点，赢得了广大用户的青睐。

皓天鑫步入式试验室WTHC-24000S具有出色的性能表现。它采用了先进的控制系统和高效的制冷技术，能够快速达到并稳定维持所需的试验温度。同时，该试验室还具备高精度的温湿度控制系统，能够满足各种精密试验的需求。无论是进行材料性能测试、电子产品可靠性试验，还是进行生物医药研究，WTHC-24000S都能提供稳定可靠的试验环境。

温湿度实验室用途：

应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试，为产业界提供大型零件，半成品，成品之大型温湿度测试环境空间，适合于测试产品量多、体积大之试验设备。

皓天鑫步入式试验室WTHC-24000S 温湿度试验箱厂

参数性能:

1. 温度范围:0 /-20 /-40 /-50 /-65 ~ +50 /+120
2. 温度波动度: ± 0.5 .
3. 温度均匀度: ± 2.0 .
4. 升温时间:由 20 升至80 小于40分钟
5. 降温时间:由 20 降至 - 20 小于55分钟

温度变化速率为空气温度变化速率,而非产品温度变化速率.

6. 湿度范围: 30% ~ 95%R.H.
7. 湿度波动度: $\pm 1.5\%$ R.H.
8. 湿度均匀度: $\pm 3.0\%$ R.H.
9. 电源 : 三相五线制AC3 ϕ 5W380V50HZ 保护接地 .

库房材质:

- a. 外箱材质: 彩钢板 | 聚氨酯板.
- b. 内箱材质: 不锈钢板 (SUS#304) .
- c. 保温材质: 高密度PU硬质发泡。
- d. 库板承重:500Kg/m² (均匀分布负重) .
- e. 库体底座、电控箱及冷冻箱: 国标角铁 6#槽钢 钢板喷塑.
- f. 实验室箱门: 单开门 (W80 x H180cm) .
- g. 材质: 同库房板.
- h. 把手:圆柱型把手.
- i. 后钮:SUS#304.
- m. 窗口450 × 340 × 40?三层真空层.
- n. 送风循环系统: a. 马达:AC380V 1.5HP 1台或5台.

o. 加长轴心.

p. 风扇: 多翼式扇叶 (SIROCCO FAN) .