

高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON |
| 公司名称 | 上海邦塑新材料有限公司 |
| 价格 | 16.50/千克 |
| 规格参数 | 性能:耐化学 抗静电 高刚度 高强度 型号:FM450 加工:注塑级 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层 |
| 联系电话 | 18721896575 |

产品详情

高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON

你好，欢迎来到上海邦塑新材料有限公司！今天，我们将向您介绍一种价值超高的产品：高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON。这种共聚物以其出色的性能和广泛的应用范围，在塑料工业中备受推崇。

，让我们来看一下它的性能。高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON具有耐化学性、抗静电、高刚度和高强度等诸多优点。它能够抵御化学品的侵蚀，保持稳定性，使您的产品更加耐用。此外，该材料还具有出色的抗静电性能，较少受到静电影响，减少电子元器件的损坏风险。，高刚度和高强度的特点能够确保产品在使用中不易变形，具备较高的承载能力。

接下来，我们来看一下高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON的型号。FM450型号的共聚物是一种表现出较高流动性的材料，其熔流率在10-20 g/10min之间。这使得它在注塑加工过程中具有较好的可流动性，可以形成更加复杂的结构，为您的产品设计提供更多的可能性。

最后，我们来了解一下它的加工特性。高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON是一种注塑级的材料，适用于塑料注塑成型过程。它的熔融温度通常在200-220 之间，熔融温度过高会导致材料退化，降低其性能。，在注塑过程中，确保料筒温度和模具温度的合理控制，以获得zuijia的成型效果。

在购买高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON之前，您还需要注意一些细节。，在储存和运输过程中，材料应避免直接接触阳光、雨水和其他有害物质。，在操作过程中，应佩戴合适的防护用具，避免吸入粉尘或直接接触皮肤，确保操作人员的安全。最后，在使用前，请务必对材料进行充分的干燥处理，使其含水量维持在合理范围内。

，高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON以其zhuoyue的性能、多样的型号和便于加工的特性，在各种行业中都有广泛的应用。我们相信，选择上海邦塑新材料有限公司提供的高流动POM台湾台塑FM450共聚物FORMOCON，您将获得物超所值的产品和优质的服务。

