

路博润TPU D40-70/03 白色球形颗粒 需使用高剪切设备

产品名称	路博润TPU D40-70/03 白色球形颗粒 需使用高剪切设备
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国路博润 型号:D40-70/03 特性:需使用高剪切设备
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

产品详情

高剪切机的工作原理主要基于机械力和流体力学效应的共同作用，以下是其工作过程的详细介绍：

当转子在高速旋转时，产生强大的离心力场，同时在转子中心形成负压区。

物料（如液液或液固相混合物）被吸入并分散在定转子之间狭窄的间隙中。

在这个过程中，物料受到离心力、叶片的搅拌、剪切、摩擦、撞击和湍流等综合作用。

这些作用导致物料的快速剪切和均质化，从而达到分散乳化、混合均匀和精细处理的目的。

高剪切机广泛应用于食品、化工、医药等行业，用于处理高粘度、不相溶的固液或固气混合物，以制备均匀、精细的产品。

产品说明:

PearlstickD40-70 / 03是一种弹性，线性，芳香族聚氨酯，以白色球形颗粒形式提供，具有极高的结晶速率和非常低的热塑性。溶解度：PearlstickD40-70 / 03可溶于丙酮，甲基乙基酮（MEK），环己酮，二甲基甲酰胺（DMF），四氢呋喃（THF）。可以添加稀释溶剂，例如甲苯和乙酸乙酯。溶剂和稀释剂应无水（最大0.1%），以避免在与异氰酸酯交联期间发生后续副反应。PearlstickD40-70 / 03提供透明的解决方案。如果应将其溶解在密闭的罐中，建议使用高剪切设备。最终粘度数值可以变化，这取决于搅拌过程和溶剂/稀释剂的比例。应用：可提供PearlstickD40-70 / 03的安全数据表，其中包含所有安全信息。配制溶液时，应遵守处理化学品的常规安全规范，例如：工作区域的良好通风，良好的皮肤保护和防护镜。Merquinsa提供的信息

