

# 粘土三氧化硫检测 含水率检测

产品名称	粘土三氧化硫检测 含水率检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

粘土三氧化硫检测 含水率检测，沙，土检测

砂按产源分为人工砂、天然砂2类：天然砂：包括淡化海砂、山砂、湖砂、河砂；人工砂：包括混合砂、机制砂。砂子从来源上砂可分为海砂、河砂和山砂。海砂虽然洁净，但国家严禁使用未经淡化处理的海砂作为建筑材料。因为海砂盐分高，极易使建筑工程出现氯离子腐蚀钢筋情况，造成安全隐患。要分辨是否是海砂，主要是看砂里面是否含有海洋细小贝壳。山砂由于表面粗糙，所以水泥附着效果好，但山砂成分复杂，多数含有泥土和其他有机杂质。海砂，河砂的成因都是基本相同的，都是花岗岩、砂岩接受强烈风化的残留矿物，主要是石英，也含有少量长石和白云母。沙漠是干枯了的古河漫滩或湖泊，因此，看上去差别不大，河砂是近沉积的流砂，广泛分布于大江小河的河漫滩，会比较干净，是建筑的上等砂，海砂由于有含盐及其他杂质较多，用于建筑较差。海砂的主要成分是：石英颗粒，长石和岩屑颗粒较少，粒度非常细，磨圆度较好，云母片的含量少。海砂里有钠、镁、盐，因此不能用于建筑。

可以通过以下方法来分辨河砂与海砂：1、颜色:发黑的为海砂，发黄的为河砂；2、首先要看砂子中是否有海洋微小贝壳类等,这是海砂；3、用太阳晒，有白色的晶体（盐）是海砂；4、抓一把浸水里,水不要太多，尝水的味道，咸的是海砂，淡的是河砂；5、先从外观，海砂颗粒大，含很多贝壳的残片。真正的河砂是很均匀、很细，而且河砂中有大小不一的鹅卵石；6、粘手感，抓一把砂用力握下，然后拍掉，发现粘手拍不干净的为海砂，不粘手基本能拍干净的为河砂；7、海砂中掺杂的贝类碎壳较多，颗粒大，砂砾之间的密实度很低，所以摸在手里的感觉很粗糙，河砂颗粒小，砂砾之间的密实度高，所以摸在手里的感觉很细腻；8、使用混凝土中氯离子浓度速测条（ECT测氯条）检测，该速测条使用便捷、操作简单、即时结果；d、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准：JGJe、建筑幕墙四性检测：抗风压性、气密性、水密性、平面变形性能