

矿用正反向气动风门 气控连锁正反门 煤矿井下红外全自动行车

产品名称	矿用正反向气动风门 气控连锁正反门 煤矿井下红外全自动行车
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2280.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

设备在使用过程中，如发生故障，供货厂家接到矿方通知后，48小时内赶到现场予以维修，直至用户满意。

煤矿用风门气动控制装置技术参数：1、最低起动气压：0.2Mpa、2、环境温度：-5 ~ 40（略）：95%、4、气压：80KPa~110KPa、5、风压：0~0.8MPa、6、风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供（略），连锁装置为气动内置连锁。

煤矿用风门气动控制装置，的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等。

气动结构及工作原理