

# 电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀

产品名称	电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10C 口径:DN200、DN350 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀PZ273X、PZ273F、PZ273H、PZ273Y型电液动刀型闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制。

电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀特点：

- 1、机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2、无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3、节能，液压传动效率高达80%
- 4、阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5、可控制任意阀位并可锁定。

适用场景:

PZ273X、PZ273F、PZ273H、PZ273Y电液动刀型闸阀广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。

电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污渣水混和
--------	--------	--------	------	------	----------

主要零部件材质：

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不金
-------------------	--------------	-----------	-----------------

电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀主要外形及连接尺寸（mm）：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530

### 电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀安装说明

电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀安装在水平管路或垂直管路上。电液动耐磨树脂双面软密封刀型闸阀安装在水平管路中时应注意阀体的调整方法联系厂家，方可正常运行。位置，然后通电操作开关阀门，将阀门的行程调整好后再