

# 东营聚氨酯漆，山东聚氨酯漆，南京聚氨酯漆

产品名称	东营聚氨酯漆，山东聚氨酯漆，南京聚氨酯漆
公司名称	南京米卡化工有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:mik 型号:mik7-01
公司地址	2969768936@qq.com
联系电话	02552311656 18616128667

## 产品详情

产品说明：

主要应用于达到养护期的混凝土基面，经济实用，配比宽，易施工；从底到罩光只有甲乙两个品种，方便订购和运输，减少浪费和储存。

mik7-01 甲组分为改性聚氨酯清漆，无色，单独固化/面层罩光，也可以作为乙组分的固化剂。

mik7-02乙组分：作为中、面涂的材料，具有各种艳丽的色彩，良好的遮盖力。乙组分必须和甲组分混合后使用。

mik7-03哑光甲组分：用作面层罩哑光层，具有高硬度，高耐磨性和优良的耐化学品性，耐油性。

产品性能：

具有良好的韧性，优良的低温固化性和较宽的配比；具有高硬度，高耐磨性和优良的耐化学品性，耐油性。

产品用途：一般工业厂房（机械厂，食品厂，电子厂等）实验室，购物中心，等地面的涂装。

技术指标：

项目	甲组份	乙组份

颜色	无色透明	据客户定制		
固含量	80%以上 (ab混合后)			
比例	甲组份 : 乙组份 = 1:1/1.5			
可操作时间	2.5h ( 10 )	1.5h ( 25 )	1h ( 30 )	
固化 时间	表干	5h ( 10 )	2.5h ( 25 )	2h ( 30 )
	完全固化	48h ( 10 )	40h ( 25 )	20h ( 30 )
	重载	3-5天 ( 根据温度而定 )		

### 性能指标

项目	指标	标准
铅笔硬度 ( h )	> 2	gb/t 6739-96
附着力 ( 级 )	1	gb/t9286-1998
耐磨性 ( mg750g/500r )	20	gb/t 1768-89
抗冲击力 ( 反冲 )	涂膜不开裂、不脱落	gb/t 1732-93
抗压强度 ( mpa )	> 60	gb/t2596-1995
耐水性	涂膜未见腐蚀现象	gb/t 1763-89
耐nacl 5%		gb/t 1763-89
耐h2so4 10%		gb/t 1763-89
耐hcl 10%		gb/t 1763-89
耐naoh 40%		en 1399:1998
耐汽油		gb/t 9274-1988